

JUDIMENDI LHI-AN ATARTEKO ZOLADURA ALDATZEKO ETA ESTALKIKO HEGALA KONPONTZEKO LEHIAKETA.

1.- XEEDA: 2006/CONOOR0023 zk. duen dosierra, JUDIMENDI LHI-AN ATARTEKO ZOLADURA ALDATZEKO ETA ESTALKIKO HEGALA KONPONTZEKO.

2.- LEHIA-SARIA: 59.897,25 euro, BEZa barne. Behera eginez horetu ahal izango dute hori lehiakideek.

3.- GAUZATZE EPEA: bi hilabete.

4.- BERMEAK:

Behin-behinekora: kontratuaren aurrekontu osoaren % 2, baldintza-agirian aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.

Behin betikoa: kontratu prezio osoaren % 4.

5.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: Ez da eskatzen.

6.- DOSIERRA AZTERTZEA: Gasteizko Udaleko Hezkuntza Sailean aztertu ahal izango dira dosierrak -Frai Zacarias Martinez kalea, 3 - 1. solairua; Gasteiz; tel.: 945 161 216, faxa: 945 161 220-, iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN agertu ondorengo lehen lanegunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.

Helbide honetan ere aztertu ahal izango da: <http://www.vitoria-gasteiz.org/>

7.- AGIRIAK ESKURATZEA: Arco fotokopia-dendan eskuratu ahal izango dira agiriak -San Antonio kalea, 16; 01005, Gasteiz; telefonoak: 945 232 813 eta 945 140 678; faxa: 945 140 678- asteleheneretik ostiralera bitartean goizeko 9:00etatik 13:30era eta arratsaldeko 16:00etatik 19:30era, aurreko atalean adierazitako epe berean.

8.- ESKAINTZAK AURKEZTEA:

LEKUA: Gasteizko udaletxeko Erregistro Nagusian -Espainia plaza, 1. behea- aurkeztu beharko dira eskaintzak.

EPEA: 26 egun natural, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta. Azken eguna larunbata edo jaieguna egokitzuz gero, hurrengo lehen lanegunera arte luzatuko da epea.

ORDUA: 8:30etik 13:00etara, asteleheneretik ostiralera.

POSTA BIDEZ IGORTZEA: Administrazio Publikoen Kontratuaren Legearen Araudi Orokorraren 80.4. artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da.

9.- ESKAINTZAK AGERIAN JARTZEA: B gutun-azalak (jarduteko gaitasuna, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala, behin-behineko bermea) jendaurrekoa izango ez den ekitaldian zabalduko dira, udaletxean, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen asteazkenean, goizeko hamaika eta erdietan (11:30).

A gutun-azalak (eskaintza ekonomikoa eta agiri teknikoak) jendaurreko ekitaldian zabalduko dira, udaletxean, B gutun-azalak zabalzten diren egunaren ondoren lanegun egokitzen den lehengo asteazkenean, hamabiak eta laurdenetan (12:15).

10.- ESKAINTZA-EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: Baldintza-agirian ageri den eskaintza-eredua baliatuz aurkeztu beharko dituzte eskaintzak lehiakideek, baita hartan zehaztutako agiriak erantsi ere.

11.- LEHIA-IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Esleipea egokitzen zaionaren kontura joango da.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko otsailaren 15ean.- Hezkuntza Saileko Administrazio Kudeaketarako Arloko burua, BEGOÑA ENSUNZA CAMPOS.

VITORIA-GASTEIZ

HIRIGINTZA SAILA

Plangintza eta Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzua

965

Miñao Gutxiko 43. Sektorearen Antolamenduko Alorreko Plana.

Udalbatzak 2005eko azaroaren 30ean egindako ohiko bilkuran, ondorengo erabaki hau hartu zen:

CONCURSO OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEL PORCHE Y REPARACIÓN DEL VOLADIZO DE LA CUBIERTA, EN EL CEP JUDIMENDI.

1º.- OBJETO: Expediente con número 2006/CONOOR0023 para OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEL PORCHE Y REPARACIÓN DEL VOLADIZO DE LA CUBIERTA, EN EL CEP JUDIMENDI.

2º.- TIPO DE LICITACIÓN: 59.897,25 euros, mejorable a la baja por los licitadores, IVA incluido.

3º.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos meses.

4º.- FIANZAS:

Provisional: 2% del presupuesto total del contrato, salvo las dispensas previstas en el Pliego de Condiciones.

Definitiva: 4% del precio total del contrato.

5º.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No se exige.

6º.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: Los expedientes podrán ser examinados en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Fray Zacarías Martínez número 3 - 1ª Planta, Vitoria- Gasteiz, teléfono 945 161216, Fax 945 161220, desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y hasta el plazo de presentación de proposiciones.

Asimismo también podrán ser consultados en: <http://www.vitoria-gasteiz.org/>

7º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN: La retirada de la documentación podrá realizarse en la Fotocopistería Arco en la calle San Antonio número 16, 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 232 813 y 945 140 678, Fax: 945 140 678 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 horas., en el mismo plazo señalado en el apartado anterior.

8º.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

LUGAR: Las proposiciones deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la Plaza de España, 1 bajo.

PLAZO: En el plazo de 26 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

HORARIO: De 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.

ENVIO POR CORREO: En las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9º.- APERTURA DE PROPOSICIONES: La apertura del sobre 'B' (capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, garantía provisional) tendrá lugar en la Casa Consistorial, en acto no público, a las once horas y treinta minutos (11:30 horas) del primer miércoles hábil siguiente al día de terminación del plazo de presentación de proposiciones.

La apertura del sobre 'A' (proposición económica y documentación técnica) tendrá lugar en la Casa Consistorial, en acto público, a las 12 horas 15 minutos (12:15 horas) del siguiente miércoles hábil al de la apertura del sobre 'B'.

10º.- MODELO DE PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de condiciones y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

11º.- PAGO DE LOS GASTOS DE ESTE ANUNCIO DE LICITACIÓN: Serán por cuenta del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2006.- La Jefa de Área de Gestión Administrativa del Departamento Municipal de Educación, BEGOÑA ENSUNZA CAMPOS.

VITORIA-GASTEIZ

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

965

Plan Parcial de Ordenación del Sector 43 Miñano Menor.

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con de fecha 30 de noviembre de de 2005, se adoptó el siguiente acuerdo:

Lehenengoa.- Behin betiko onartzea Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko Miñao Gutxiko 43. Sektorearen Alorreko Plana, Jesus Maria Llano Loizagak 2005eko irailaren 27an aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin bat.

Bigarrena.- Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadila xedatzea, 1992ko Lurraren Legeko testu berrituko 124. artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko 70.2 artikuluan arautakoarekin bat.

Hirugarrena.- Ebazpen honek bukaera ematen dio administrazio bideari, eta honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez daiteke, zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan. Horretarako epea bi hilabete da, egintza hau jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita.

B DOKUMENTUA: ORDENANTZA ARAUTZAILEAK

1. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Aplikazio eremua

Ordenantza hauek aplikatu behar dira proiektuko planoetan adierazten diren Miñao Gutxiko sektoreko eremuan. Lerro poligonak zedarritzen ditu muga zehatzak. Lerro horren erpinak bat datoz 006 planoan adierazitako koordenadekin.

Eremuaren azalera, guztira, 8.493,05 m² da.

2. artikulua.- Edukia

Ordenantza hauek Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko 43. Sektorean (Miñao Gutxiko herriari dagokio) sarturik dauden kalifikazioen erregimena arautzen dute. Era berean, plan hori garatzen duten plangintza tresnek bete beharko dituzten zehaztapenak ere arautzen ditu.

Alorreko plan honek sektore osoko zona banaketa ezarriko du, lehentasunezko erabilera kontuan izanda.

Ordenantzek honako kapitulu hauek izango ditu:

- 1.- Xedapen orokorrak
- 2.- Lurraren hirigintza araudia
- 3.- Hiritartze proiektuetarako baldintzak
- 4.- Xehetasunezko estudioen araudia
- 5.- Lur-sailkatzeetarako baldintzak
- 6.- Eraikuntzaren eta erabileren ordenantzak
- 7.- Zona bakoitzerako ordenantza partikularrak

3. artikulua.- Nahitaezotasuna

Ordenantza honetako artikulua nahitaez aplikatu beharko dira alorreko planaren eremuan egiten diren jardun guztietan.

4. artikulua.- Gauzatzea

Plangintza etapa bakar batean gauzatuko da.

5. artikulua.- Indarraldia

Ordenantza hauek indarrean sartuko dira alorreko planaren behin betiko onarpena argitaratzen den egunean. Indarraldian jarraituko du mugarik gabe alorreko plan hura barne hartzen duen beste bat aterra arte.

6. artikulua.- Dokumentazioa

Ordenantza hauen zati dira alorreko planaren proiektuan idatzitako plano eta dokumentu guztiak. Horietan definituta daude lurrei dagozkienak, erabileraz, eraikuntzaz, helburuez, estetika eta osasun baldintzez... denaz bezainbatean, bai eraikinen aldetik, bai planeko antolamenduan dauden gainerako elementuen aldetik.

Ordenantza hauetan arauturik gelditzen ez diren alderdi guztiei indarrean den Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko hirigintza arauak aplikatuko zaizkie.

7. artikulua.- Dokumentuen irispide arautzailea

Ordenantza arautzaileak eta Proiektuko Planoak dokumentuak dute hirigintzako jarduera erregulatzeko eta arautzeko izaera; beraz, dokumentu horiek ezarritako gizia bete beharko da.

Gainerako dokumentuak azalpenak emateko dira batez ere. Hortaz, aurreko dokumentuekin bat ez datozenean, aurrekoek izango dute lehentasuna.

8. artikulua.- Gauzatze tresnak

Alorreko plan honetako gauzatze tresnak honako hauek izango dira: hiritartze obrak egiteko hiritartze proiektuak; eta eraikuntzak egiteko eraikitze proiektuak.

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 43 Miñano Menor, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, con arreglo a la documentación técnica por don Jesús María Llano Loizaga con fecha 27 de septiembre de 2005.

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y en los términos prevenidos en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

DOCUMENTO B: ORDENANZAS REGULADORAS

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación

Las presentes ordenanzas son de aplicación en el ámbito del Sector 43 de Miñano Menor indicado en los planos del Proyecto. La delimitación exacta viene definida por la línea poligonal, cuyos vértices responden a las coordenadas reflejadas en el plano 006.

La superficie total del ámbito es de 8.493,05 m²s.

Artículo 2.- Contenido

Estas Ordenanzas regulan el régimen de cada una de las calificaciones del suelo incluidas en el Sector 43 del PGOU de Vitoria-Gasteiz correspondiente al núcleo de Miñano Menor así como las especificaciones que deberán cumplir los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan.

El presente Plan Parcial definirá la división en zonas de la totalidad del Sector, conforme a sus usos prioritarios.

Las ordenanzas se estructurarán en los siguientes capítulos:

- 1.- Disposiciones Generales
- 2.- Régimen Urbanístico del Suelo
- 3.- Condiciones para los Proyectos de Urbanización
- 4.- Regulación de los Estudios de Detalle
- 5.- Condiciones para las Parcelaciones
- 6.- Ordenanzas de edificación y usos
- 7.- Ordenanzas Particulares para cada Zona

Artículo 3.- Obligatoriedad

Los diferentes artículos de las presentes Ordenanzas deberán aplicarse obligatoriamente a todas y cada una de las actuaciones que se realicen dentro del ámbito del Plan Parcial.

Artículo 4.- Ejecución

La ejecución del Planeamiento se realizará en una sola etapa.

Artículo 5.- Vigencia

La fecha de entrada en vigencia de las presentes Ordenanzas será el día en el que se publique la aprobación definitiva del Plan Parcial, y su vigencia será indefinida hasta que se apruebe definitivamente otro nuevo que lo abarque.

Artículo 6.- Documentación

Todos los planos y documentos escritos del Plan Parcial forman parte de las presentes Ordenanzas. En ellos se definen todo cuanto afecta a los terrenos, en orden a su uso, edificación, destino, condiciones estéticas, sanitarias, etc., tanto de las construcciones como del resto de los elementos que figuran en la Ordenación del Plan.

Para todos aquellos aspectos no regulados en las presentes Ordenanzas les serán de aplicación las Normas Urbanísticas del vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz.

Artículo 7.- Alcance Normativo de la Documentación

Los documentos de "Ordenanzas Reguladoras" y "Planos de Proyecto" son los que poseen carácter normativo y de regulación de la actividad urbanística, debiéndose por tanto cumplimentarse todo lo especificado en ellos.

Todos los demás documentos tienen fundamentalmente carácter explicativo e informativo por lo que en el caso de observarse contradicciones en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

Artículo 8.- Instrumentos de Ejecución

Los instrumentos de ejecución del presente Plan Parcial serán, Proyectos de Urbanización para la realización de las obras propias de urbanización, y los Proyectos de Edificación para la ejecución de las construcciones.

Eraikuntza proiektuetarako baimena lortu aurretik, xehetasunezko estudioak (beharrezko diren lekuetan) eta hiritartze proiektuak idatzi beharko dira, alorreko plan honek bertan definitutako zonetarako xedaturikoaren arabera.

9. artikulua.- Kudeaketa tresnak

Konpentsazio sistema da Hiri Antolamenduko Planak hasiera batean ezarri duen jardun sistema.

2. KAPITULUA.- LURRAREN HIRIGINTZAKO ARAUBIDEA

10. artikulua.- Kalifikazio orokorra eta xehatua.

Hiri Antolamenduko Planak 43. Sektorerako xedaturiko eremu osoak honako kalifikazio hau du: bizitegiarako lur hiritargaria.

Bizitegiarako erabilera orokorraren erabilera xehatuetakoa kalifikazioak ondorengo kategoria hauek barne hartzen ditu:

- . Familia bakarreko bizitokiarako zona (RU)
- . Ekipamendu orokorreko zona (EQ)
- . Toki irekiak (ES-LI)
- . Erabilera publikoko berdeguneak (ZV)
- . Haurrentzako jolas eremuak (AJ)
- . Bide sarea (VL)

Kategoria hauetako bakoitza Antolamendu eta lagapen plana: Kalifikazio xehatua izeneko planoan jasota dago. Kategoria horiek zona bakoitzeko ordenantza partikularren idatz zatian daude araututa. Lerrokadurak, sestrak eta kotak planoan doitasunez adierazita daude kalifikazio xehatu bakoitzaren mugak, eremu eraikigarrien eta eremu publiko garrantzitsuenen neurriak zehaztuta.

3. KAPITULUA.- HIRITARTZE PROIEKTUETARAKO BALDINTZAK

3.1. Ohar orokorrak

11. artikulua.- Definizioa

Hiritartze proiektuak obra proiektuak dira, eta helburu hau dute: alorreko planean jasotako hainbat xedapen gauzatzea. Batez ere bide sareari (ibilgailuen eta oinezkoen bideak), azpiegitura nahiz zerbitzu sareari (ur hornidura, saneamendua, argindarra, argiak, telekomunikazioak, eta abar) eta erabilera eta jabetza publikoko toki irekiak (berdeguneak, haurrentzako jolas tokiak eta erabilera publikoko toki irekiak) egokitzeari buruzko xedapenak dira.

Proiektu horiek lege hauetan xedatutakoa beteko dute: Lurraren Legean (18.3. artikulua), Hirigintza Plangintzako Arautegian (67. artikulutik 70. artikulura) eta Berrikusitako Hiri Antolamenduko Planeko hirigintzako arauetan (2.04.01etik 2.04.02ra eta 3.02.12tik 3.02.14ra bitarteko artikuluetan) xedatutakoa, eta ordenantza hauetan xedatutakoa ere bai.

12. artikulua.- Hiritartze proiektuen eremua 43. sektorean, eta Irigarritasuna Sustatzeko Legea betetzea

43. sektorea gauzatzeko, hiritartze proiektu bera idatz daiteke jabetza eta erabilera publikoko espazio guztietarako, edo zerbitzu bakoitzari dagozkion alorreko plan ezberdinetarako (edo kapitulu ezberdinetarako). Dena den, eremu osoa hartuko da kontuan, etapa bakarrean egitea aurreikusen baita.

Proiektuak (edo proiektuek) bere barne jasoko ditu (edo dituzte) hornidura iturburutik egin daitezkeen zerbitzuen loturak, nahiz eta eremutik kanpo egon. Hartara, zerbitzu horiek ongi dabilzala bermatu behar da.

Hartara, nahitaez lege hauek bete beharko dira: Irigarritasuna Sustatzeko Legea (Eusko Jaurilaritzaren 20/1997 Legea) eta lege hori garatzen duen dekretua (apirilaren 11ko Eusko Jaurilaritzaren 68/2000 Dekretua).

13. artikulua.- Alorreko planeko xedapenek duten lotesletasun maila

Hiritartze proiektuak ezin izango ditu alorreko planeko oinarriko aurreikuspenak aldatu. Hala ere, aurreikuspen horiek obrak gauzatzeko irizpide eta behar teknikoetara egokitzea onartu ahal izango da. Horretarako, hiru baldintza hauek bete behar dira: a) egokitze hori arrazoitzea; b) alorreko planean kalifikatutako azalerak ez aldatzea; eta c) lurraren edo eraikuntzaren antolamendua eta araubidea ez aldatzea. Azken era horretako aldaketarik izanez gero, alorreko planaren aldaketatzat joko da, eta, beraz, halakotzat izapidetu beharko da, Plangintzako Arautegiko 68. artikuluari jarraituz.

Previa la obtención de licencia de los diversos proyectos de edificación, se deberán redactar los oportunos Estudios de Detalle (donde fueran necesarios) y Proyectos de Urbanización, conforme a las determinaciones establecidas en el presente Plan Parcial para cada una de las zonas en él definidas.

Artículo 9.- Instrumentos de Gestión

El Sistema de Actuación previsto inicialmente, por el Plan General es el de compensación.

CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 10.- Calificación Global y Pormenorizada.

Todo el Ámbito delimitado por el Plan General para el Sector número 43 está clasificado como Suelo Urbanizable Residencial.

La calificación en usos pormenorizados del uso global residencial, comprende las siguientes categorías:

- . Zona Residencial Unifamiliar (R.U.)
- . Zona de Equipamiento Genérico (E.Q.)
- . Espacios Libres (ES-LI)
- . Zonas Verdes de Uso Público (Z.V.)
- . Áreas de Juego y Recreo Niños (A.J.)
- . Red viaria (V.L.)

Cada una de estas categorías, se representa en el plano denominado "Plan de Ordenación y Cesiones: Calificación Pormenorizada", estableciéndose su regulación en el apartado de Ordenanzas Particulares para cada zona. En el plano de "Alineaciones, Rasantes y Acotado", se indican con precisión, las delimitaciones de las diferentes calificaciones pormenorizadas, acotándose las dimensiones de las parcelas edificables y de los espacios públicos más importantes.

CAPÍTULO 3.- CONDICIONES PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

3.1. Generalidades

Artículo 11.- Definición

Los proyectos de Urbanización, son proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la práctica determinaciones contenidas en el Plan Parcial, referidas fundamentalmente a las redes viarias (rodada y peatonal), de infraestructuras y servicios (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, etc.) y de acondicionamiento de los espacios libres de uso y dominio público (zonas verdes, áreas de juego de niños, y espacios libres de uso público).

Estos proyectos cumplirán lo establecido en la Ley del Suelo (artículo 18.3); en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (artículo 67 al 70); y en las Normas Urbanísticas del Plan General Revisado (artículo 2.04.01 a 2.04.03; y 3.02.12 al 3.02.14), además de las determinaciones contenidas en las presentes Ordenanzas.

Artículo 12.- Ámbito de los Proyectos de Urbanización en el Sector número 43 y cumplimiento de la Ley para la Promoción de la Accesibilidad

Para la ejecución material del Sector 43 se podrá proceder a la redacción de un único proyecto de urbanización que afecte a la totalidad de los espacios definidos como de dominio y uso público, o bien a distintos proyectos parciales referidos a cada uno de los distintos servicios (o Capítulos distintos), que contemplarán en cualquier caso la totalidad del ámbito dado que se prevé su ejecución en una única Etapa.

El Proyecto o Proyectos, incluirán las posibles conexiones de los distintos servicios, desde las fuentes de suministro, aunque sean exteriores al ámbito del Sector, de manera que se garantice su correcto funcionamiento.

Será de obligatorio cumplimiento, lo establecido en el Decreto 68/2000 de 11 de abril, promulgado por el Gobierno Vasco, que desarrolla la Ley sobre Promoción de la Accesibilidad (Ley 20/1997 del Gobierno Vasco).

Artículo 13.- Grado de Vinculación de las determinaciones del Plan Parcial

El Proyecto de Urbanización, no podrá modificar las previsiones fundamentales del Plan Parcial. No obstante, podrá admitirse la adaptación de aquellas previsiones a criterios y necesidades técnicas de ejecución de las obras, siempre que se justifique dicha adaptación y no signifique modificación de las superficies calificadas por el Plan Parcial, ni alteraciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la edificación, adquiriendo en este caso carácter de modificación del Plan Parcial, lo que exigirá previamente su tramitación como tal, de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento de Planeamiento.

14. artikulua.- Dokumentazioa

Hiritartze proiektuak Plangintzako Arautegiko 69. eta 70. artikuluetan adierazten diren agiriak izan beharko ditu gutxienez, bai eta telefonoaren edo komunikabideen kanalizazio sarea eta indarrean den Hiri Antolamendu Planeko 2.04.01 eta 2.04.02 eta 3.04.03 artikuluetan ezarritakoa ere.

Halaber, gutxieneko atzera-emateek eta bide zorra, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Erreka Ertzak Antolatzen Lurraldearen Arloko Planean zehaztuta, errespetatu beharko dira, zehazki, La Fuente errekarari dagokionez.

3.2. Hiritartze proiekturako diseinu baldintzak

15. artikulua.- Hiritartze proiekturako diseinu baldintzak

a) Ibilgailuen zirkulaziorako bide sarea:

. Lotesleak dira bide sarearen guztizko neurriak (lerrokadura kontrajarrien artean).

. Galtzaden, espaloiak eta aparkaleku zerrenden neurriak 006 planoan (Lerrokadurak, sestrak eta kotak) ageri direnak izango dira; neurri horiek, hain zuzen, Gasteizko Udalak gai horretan dituen irizpideetan oinarritu dira.

. Aparkaleku plazak eta elbarrientzat ezarritako aparkaleku plaza 008 planoan (Bideen sarea) zehaztuta daude. Guztira, 6 plaza ezarri dira, haietako bat, elbarrientzat.

Gutxieneko plaza kopurua: $1.200 \text{ m}^2 / 100 = 12$ plaza; lur sailetatik kanpo: % 50, 12 plazatarako = 6 plaza.

. Espaloiak erabat zolatuko dira, txorkoei dagokien zonan izan ezik.

. Zuhaitz lerroa ezarriko da eraikin berrien itxituren alboan. Zuhaitzak jartzeko era eta haien arteko tartea, bai eta txorkoen azalera eta neurriak ere, aldatu ahal izango dira, Oro har, $1,20 \times 0,80$ metroko neurriak aholkatzen dira txorkoetarako.

. Irisgarritasuna Sustatzeko Legea (Eusko Jaurlaritzaren 20/1997 Legea) eta lege hori garatzen duen apirilaren 11ko Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretua bete beharko dira.

. Ibilgailuak bide publikotik lur sail pribatuko aparkalekuetara sartzeko sarbideak (pasabideak) lehen aipatu den 008 planoan (Bideen sarea) zehaztuta daude. Haien kokalekuak orientatzekoak baino ez dira, eta alda daitezke; dena den, betiere kontuan izango da aldatzeko aukerak, hustubideak eta zerbitzuetako hartuneen kokalekuetan izango duen eragina.

. Bide gorriak (bizikleta bideak) eta garraio publikoarekin zerikusia duten eremuak egiteko aukera aztertuta ahal izango da, betiere udaleko zerbitzu teknikoek agindutakoa errespetatuz.

b) Oinezkoentzako pasealekuen edo erabilera eta jabetza publikoko toki irekien sarea:

. Lotesleak dira guztizko neurriak (lerrokadura kontrajarrien artean).

. Eremu horietan zuhaitzak sartzeko gomendatu egiten da; gainera, zuhaitz batetik besterako tartea eta txorkoen azalera eta neurria egokitu ahal izango dira. Dena den, txorkoak ezingo dira $1,25 \times 0,80$ m baino txikiagoak izan.

. Hiri altzariak (bankuak, paperontziak, eta abar) jarriko dira, egokiera librea, baina betiere lerro bati jarraituz eta, oinezkoen pasagune izanik, horientzat ez dutela oztopo izan behar kontuan hartuta.

. Lorategiak, parterreak eta txorkoak edo haurrentzako jolastokiak ez, beste espazio guztiak zolatu egingo dira, zoladura egokia jarrita.

c) Berdegunea eta haurrentzako jolastokiak:

. Lotesleak dira berdeguneko eta haurrentzako jolastokietako guztizko neurriak.

. Haurrentzako jolastokietan dagozkion hiri altzariak eta jolas aparatuek jarri beharko dira, eta eremu horrek erabilera horretarako eta ez bestetarako zolaturik egon behar du.

. Haurrentzako jolastokietan zuhaitz aproposak jarri behar dira; batez ere hostogalkorrak, eguzkitatik babestearren.

. Haurrentzako jolastokiek Haurrak eta Jolastokiak Babesteko Neurriei buruzko Dekretua (Eusko Jaurlaritzaren 1983ko uztailaren 11ko 175/1983 Dekretua) bete beharko dute.

. Berdeguneari tratamendu libreagoa emango zaio; hala, bada, oinezkoek zein ibilbide egingo dituzten kontuan hartuta prestatuko di-

Artículo 14.- Documentación

El Proyecto de Urbanización deberá comprender como mínimo los documentos indicados en los artículos 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, incluyendo además la red de canalización telefónica o comunicaciones, así como lo establecido en los artículos 2.04.01, 2.04.02 y 3.04.03 del Plan General vigente.

Asimismo deberá respetar los retranqueos mínimos y la servidumbre de paso señalada en el P.T.S. de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos, de la C.A.P.V., en el caso concreto del arroyo "La Fuente".

3.2. Condiciones de Diseño para el Proyecto de Urbanización

Artículo 15.- Condiciones de diseño para el Proyecto de Urbanización.

a) Red Viaria rodada:

. Son vinculantes las dimensiones totales (entre alineaciones opuestas) de la red viaria.

. Las dimensiones de las calzadas, aceras y bandas de aparcamiento son las que figuran en el plano 006 de "Alineaciones, Rasantes y Acotado", basadas en los criterios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al respecto.

En el plano 008 de "Red de Viales" se definen las plazas de aparcamiento y las reservadas para minusválidos. Se han dispuesto un total de 6 plazas una de ellas para minusválido.

Número mínimo de plazas: $1.200 \text{ m}^2 / 100 = 12$ plazas, fuera de las parcelas: $50\% \text{ s}/12 \text{ plazas} = 6$ plazas.

. Las aceras irán pavimentadas en su totalidad, salvo en la zona correspondiente a los alcorques.

. Se ha dispuesto una hilera de arbolado junto al cierre de las nuevas edificaciones, pudiendo alterarse la disposición y separación entre los árboles así como la superficie y dimensión de los alcorques, cuya dimensión recomendada como norma general es de $1,25 \times 0,80$ m.

. Deberá adoptarse la Ley 20/1997 del Gobierno Vasco, sobre Promoción de la Accesibilidad y el Decreto 68/2000 de 11 de abril que la desarrolla.

. Los accesos rodados a los aparcamientos de las parcelas privadas, desde el viario público (vados) se señalan en el citado plano 008 "Red de Viales". Su situación es orientativa pudiendo modificarse, pero siempre teniendo en cuenta su repercusión en la ubicación del arbolado, sumideros y acometidas de servicios.

. Se deberá estudiar, de acuerdo con las indicaciones que los Servicios Técnicos Municipales puedan concretar, la posibilidad de proyectar carriles-bici, así como otras decisiones relacionadas con el transporte público.

b) Red de Paseos Peatonales o espacios Libres de Uso y Dominio Público:

. Son vinculantes las dimensiones totales (entre alineaciones opuestas).

. El tratamiento de arbolado se considera recomendable pudiendo adaptarse su disposición, así como la superficie y dimensión de los alcorques, que en ningún caso será inferior a $1,25 \times 0,80$ m.

. Se dotará de mobiliario urbano (banco, papeleras, etc.) en disposición libre, pero teniendo en cuenta el carácter lineal y su función de circulación peatonal, que no debe obstaculizar.

. Salvo los espacios ocupados por jardines, parterres y alcorques o juegos de niños, el resto irá pavimentado adecuadamente.

c) Zona Verde y Áreas de Juegos de Niños:

. Son vinculantes las dimensiones totales de la zona verde y de las áreas de juego de niños.

. Las áreas de juego de niños deberán dotarse del mobiliario urbano correspondiente y aparatos recreativos, debiendo estar pavimentadas de acuerdo con su uso específico.

. Las áreas de juego de niños, se dotarán de arbolado adecuado, colocándose preferentemente de hoja caduca, en control del soleamiento.

. Las áreas de juego de niños deberán cumplir el Decreto 175/1983 de 11 de julio del Gobierno Vasco, sobre "Medidas de Protección Infantil y Zonas de Recreo".

. La Zona Verde, deberá tener un tratamiento más libre, con sendas según itinerarios peatonales previsibles, y grandes áreas de cé-

ra bidezidorrak, soropil eremu handiak ereingo dira, topografiaren berezko uhundurari moldaturik, eta zuhaitz ugari landatuko da, era irregularrean banatuta, gunen naturalen tankera emateko moduan.

3.3. Hiritartze proiekturako baldintza teknikoak

16. artikulua. Hiritartze obra guztietarako.

Hiritartze obrak indarrean dagoen eta nahitaz bete beharreko sektoreko arauetara egokituko dira, bai eta zerbitzu bakoitza hornitzen duen enpresen arauetara, eta udaleko zerbitzu teknikoek guztientzat ezarritakoetara ere.

Azpiegitura zerbitzuei dagozkien sare eskemen planoetan adierazitako trazatuak eta neurriak gutxi gorabeherakoak dira. Beraz, aldaketak izan ditzakete —inoiz ere ez funtsezkoak— behar bezala arrazoituta, hiritartze proiektuari dagokion doitasun handiagoko azterketa eta kalkularen ondorioz.

Hiritartze proiektu hori fase bakarrean gauzatzeko moduan taxutuko da. Hala eta guztiz ere, eta sektoreko konpentsazio batzordeak egoki baderitza, hiritartzearekin batera eraiki ahal izateko, hiritartze lanak hainbat etapatan egitea aztertu ahal izango da.

Hiritartze proiektua izapidetzeko eta onartzeko, dagozkien agiriez gain, beste hauek ere aurkeztu beharko dira: alorreko plana behin betiko onartzen dela adierazten duen ofizioa, eta antolamenduari, bide sareari eta alorreko planoko azpiegituren sareen eskemari dagozkien planoak.

Orobat, kontuan hartu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaierak eta Erreka Ertzak Antolatze Lurraldearen Arloko Planeko (mediterranean isurialdea) baldintzak.

Obra edo zerbitzu mota bakoitza kapitulu berezia izango da (proiektu bereziak ere izan daitezke) hiritartze proiektuaren barruan. Proiektu horretan ordenantza hauetako 14. artikuluan aipatutako agiriak jaso beharko dira.

Hiritartze obrak berak gauzatzeari ekin aurretik, landare lurrezko goiko geruza kendu eta gorde egingo da zolatu beharreko eremu guztietan, gero landare lur hori berdeguneetan erabili ahal izateko.

Zerbitzuetako azpiegitura sareei buruzko proiektuetan, kontuan hartu behar dira instalazioen artean egon behar duten gutxienezko tartearak, eta geroko zuhaitzen zuztarren eragina.

Ahal dela, berdeguneetan, zolaturik ez dauden tokietan, ez da zerbitzuen azpiegitura sarerik jarriko. Izan ere, horrela kontserbatuko da hobekien azpiegitura sarea.

17. artikulua.- Ibilgailuen zirkulaziorako eta oinezkoentzako bide sareerako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak

- Hiritartze proiektuak ezarriko ditu bide sareari dagozkion baldintza zehatzak, alorreko planeko zehaztapenetan oinarriturik.

- Bideen zoladuraren proiektua, kalkulua eta neurriak zehazterakoan, indarrean dagoen arautegia aplikatuko da, bai eta Gasteizko Udalak orokortasunez onartutako irizpideak ere, inguruko eremuekin bat etorri ahal izateko.

- Ibilgailuentzako zirkulazio galtzadak T-2 zirkulazio motarako onartutako arautegira egokituko dira (1975ko 6-1-IC eta 6.2.IC. arauak).

- Ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bideetan nahitaz hirigintzako trabak kentzeari buruzko araudia (Eusko Jaurlaritzaren 1997ko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta lege hori garatzen duen 2000ko apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua) bete beharko da.

- Zolatu beharreko espaloak eta oinezkoentzako zonak behar bezala prestatutako lur gainean asentatuko dira, eta honako hauek ezarriko dira: zelaigune hobetua edo oinarri pikorkara; hormigoizko zolarria (gutxienez, 10 cm-ko lodiera, eta lodiera handiagoa ibilgailuak igaroko direla aurrez ikusitako zerrendetan) eta zoladura gogorra (baldosa edo antzekoa). Zabaltzeko eta uztertutako juntura egokiak jarriko dira.

- Oinezkoentzako eremuei akabera ematerakoan, ondorengo hau hartuko da kontuan (akabera hori eskatzen duten eremuetan): urraduraren kontrako erresistentzia; garbiketa eta aldaira ibilgailuak, suhiltzaileen ibilgailuak eta horrelakoak bertatik noizean behin pasatzeko erresistentzia; izotzaren kontrako erresistentzia; ura edo izotza denean izango den irristakortasuna; matxurak direnean erraz konpontzeko aukera; apaindura kalitatea; eta garbitzeko erraztasuna.

- Oinezkoentzako pasealekuetan egiten diren lorategietan, berdeguneetarako agindutakoa bete beharko da.

ped, adaptado a la ondulación de la topografía natural y abundante arbolado irregularmente distribuido, que confiera un carácter de espacio natural.

3.3. Condiciones Técnicas para el Proyecto de Urbanización

Artículo 16.- Común a todas las obras de Urbanización

Las obras de urbanización se adaptarán a la normativa sectorial vigente de obligatorio cumplimiento, así como a la propia de las empresas suministradoras de cada servicio, y a las establecidas con carácter general por los servicios técnicos municipales correspondientes.

Los trazados y dimensionamientos indicados en los planos de esquemas de redes de los distintos servicios de infraestructura tienen carácter indicativo, pudiendo por tanto sufrir modificaciones -nunca sustanciales- debidamente justificadas, como consecuencia del estudio y cálculo con mayor precisión que compete al Proyecto de Urbanización.

Este Proyecto de Urbanización contemplará su ejecución en fase única. Sin embargo, y de así considerarlo la Junta de Compensación del Sector con el fin de simultanear la edificación con la urbanización, se podrán estudiar etapas distintas para la ejecución de la urbanización.

Para la tramitación y aprobación del Proyecto de Urbanización, serán presentados además de su documentación propia, el oficio de aprobación definitiva del Plan Parcial; planos de ordenación, red viaria y esquema de redes de infraestructuras del Plan Parcial.

Se tendrán en cuenta las exigencias del "Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea)".

Cada clase de obra o servicios, constituirá un capítulo independiente (pudiendo ser proyectos independientes) del Proyecto de Urbanización que contendrá los documentos indicados en el artículo 14 de estas Ordenanzas.

Previamente al inicio de la ejecución de las obras de urbanización propiamente dichas, se procederá a la retirada y acopio de la capa superior de tierra vegetal, de todas las áreas que vayan a ser pavimentadas, para su posterior aprovechamiento en zonas verdes.

En los proyectos referidos a redes de infraestructuras de servicios, se tendrán en cuenta las condiciones mínimas de separación entre distintas instalaciones, así como la afección futura por raíces del arbolado.

Se procurará evitar el trazado de redes de infraestructuras de servicios por zonas verdes, que no vayan pavimentadas como garantía de su mejor conservación.

Artículo 17.- Condiciones técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red Viaria rodada y peatonal

- Las condiciones concretas respecto a la red viaria serán las que determine el oportuno Proyecto de Urbanización sobre la base de las especificaciones contenidas en el Plan Parcial.

- Para el proyecto, cálculo y dimensionamiento de la pavimentación de los viales, será de aplicación la normativa vigente y por razones de uniformidad con otras áreas próximas, los criterios adoptados con carácter general por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- Las calzadas de tráfico rodado se adaptarán a la normativa para tráfico tipo T-2 (Instrucciones 6.1.IC y 6.2.IC de 1975).

- Será obligatorio en el viario peatonal y rodado, el cumplimiento de la normativa sobre supresión de barreras urbanísticas Ley 20/1997 del Gobierno Vasco y Decreto 68/2000 de 11 de abril, que la desarrolla.

- Las aceras y zonas peatonales a pavimentar, irán asentadas sobre superficies debidamente preparadas, como explanada mejorada o base granular; solera de hormigón (con espesor mínimo de 10 cm y mayor en bandas de previsible paso de vehículos) y pavimento duro (baldosa o similar). Se colocarán las juntas de dilatación y retracción adecuadas.

- El pavimento de acabado en las áreas peatonales que lo requieran, deberá proyectarse teniendo en cuenta: la resistencia a la abrasión; la resistencia a cargas propias del paso eventual de vehículos de limpieza, mudanzas, vehículos de bomberos, etc.; su heladicidad; su deslizamiento ante la presencia de agua o hielo, etc.; su fácil reposición en caso de reparaciones; su calidad ornamental y su fácil limpieza.

- En las áreas ajardinadas que pudieran proyectarse en los paseos peatonales, se estará a lo indicado para las zonas verdes.

- Gutxieneko hiri altzari egokiak jarriko dira, ez oinezkoen ez ibilgailuen zirkulazioa galaraziko ez duten altzariak, alegia.

18. artikulua.- Erabilera publikoko toki irekietarako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- Aurreko artikuluan espaloietarako eta oinezkoentzako pasealekuetarako, eta lorategietarako ezarritako guztia aplikatuko da toki ireki horietan ere. Hori guztia berdegune eta lorategien hiritartze proiektuaren baldintza teknikoetan zehazturik dago.

19. artikulua.- Hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak edateko uraz hornitzeko sarerako, ureztatzeko sarerako eta suteen kontrako ur hartuneen sarerako

- Kontuan hartu behar dira baldintza hauek: a) NTE-IFA/1975 delakoan ezarritako baldintza teknikoak; c) Industria Ministerioak 1975eko abenduaren 9an ezarritakoak; d) 1979ko martxoaren 15eko Espainiako Gobernu Presidentetzaren 928/1979 Dekretuko baldintzak; e) AMVISAK onartutako irizpide orokorrak.

- Sarea kalkulatzeko, gutxieneko hornidura izango da 250 litro biztanle eta egun bakoitzeko. Hau izango da aurrez kalkulatu den gehieneko kontsumoa eguneko: batez besteko indizea baino 2,5 bider gehiago.

- Oinezkoentzako pasealekuak eta eremu guztiak (bide sarea, erabilera publikoko toki irekiak eta oinezkoentzako ibilbideetan dauden bidezidor nagusiak) ureztatzu garbitzea ahalbidetuko da.

- Berdeguneetan bai eta halakotzat tratatutako eremuetan ere, ureztatzeko bermatzeko behar besteko instalazioak jarriko dira, eguneroko kontsumoa 15 m³/ha-koa izango dela kalkulatu. Udalak onartutako modeloko ureztatzeko ur hartuneak ipiniko dira, haien artean ura eremu osora iristeko moduko tartea utzita.

Berdegune garrantzitsuetan ureztatzeko sare automatikoa jarriko da, eta adar hasieran, kontagailua.

- NBE-CPI-96 Arauarekin bat, suteetarako ur hartuneak jarriko dira, erabilera publikoko bideetatik 200 metrora gutxi gorabehera.

- Behar diren hustubideak egingo dira sarearen behealdean, konponketak egin behar direnean bertatik ura husteko. Hustubide horiek eurien saneamendu sarera edo La Fuente errekarara eramango dira zuzenean.

- Proiektuaren barne sartu behar dira sektoretik kanpo den sarearekin izan beharreko loturak eta konexioak, behar bezalako funtzionamendua bermatzeko beste.

20. artikulua.- Hondakin uren saneamendu eta ebakutze sareko hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- NTE-ISA/1973 Arau Teknologikoa eta indarrean dauden gainerako arauak aplikatuko dira, bai eta Gasteizko Udalak onartutako irizpide orokorrak ere.

- Sekzioak 0,5 eta 3 m/s bitarteko abiadurarako kalkulatu dira. Abiadura hori gehitu egin daiteke estaldura gogorrek hodiak erabiltzen direnean, egoerak hala eskatzen badu.

- Erregistro putzuak jartzean, batetik bestera, gehienez ere, 50 eta 55 metro bitarteko tartea utziko da, behar bezala arrazoitutako kasu berezietan izan ezik.

- Saneamendua urak berezita egingo da, eta euri urak eta drainatze urak iparraldean den La Fuente errekarara isurtzeko aukera azter daiteke (materia solidoak dekantatu ondoren).

- Ur beltzen saneamenduaren hermetikotasuna arreta handiz zainduko da aipatutako errekararen inguruan, erreka kutsa ez dadin.

21. artikulua.- Argindarrez hornitzeko hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- Aplikagarri izango dira honako lege testuok: Tentsio Txikiko Arautegi Elektroteknikoa; jarraibide osagarriak (MI/BT-73); indarrean diren bete beharreko gainerako arauak; eta zerbitzuaren hornikuntza ematen duen konpainiak (Iberdrola) eta Gasteizko Udalak onartutako irizpideak.

- Eraikuntzak hornitzeko banaketa tentsioa 380/220 W izango da.

- Argindarrak kanalizazio bakarra izango du eta behe tentsioko hodiak dira, halakorik denean, goi tentsioko hodiak zanga berean sartuko dira, elkarren ondoan eta paraleloan doazenean.

22. artikulua.- Herriko argietarako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- Indarrean dauden arauak aplikatuko dira, bai eta Iberdrolak eta Gasteizko Udalak onartutako irizpide orokorrak ere.

- Se dotarán del mobiliario urbano mínimo adecuado, que no obstaculice el tránsito peatonal, ni de vehículos en su caso.

Artículo 18.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para los espacios Libres de Uso Público

- Será de aplicación todo lo establecido en el artículo anterior para las aceras y paseos peatonales; y a las ajardinadas, lo que se determina en el correspondiente a condiciones técnicas para el Proyecto de Urbanización de Zonas Verdes y Jardinería.

Artículo 19.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para las Redes de Abastecimiento de Agua, Riego e Hidrantes para Incendios

- Se deberán tener en cuenta las condiciones de tipo técnico establecidas en la NTE-IFA/1975; las del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975; el Decreto 928/1979 de 15 de marzo de la Presidencia del Gobierno y demás normativa vigente, además de los criterios generales adoptados por A.M.V.I.S.A.

- Las dotaciones mínimas a efectos del cálculo de la red serán de 250 litros/habitante/día, previéndose un consumo máximo diario de 2,5 veces el resultante mediante el índice indicado como medio.

- Se posibilitará el riego para limpieza de todas las áreas y paseos peatonales (red viaria, espacios libres de uso público y sendas significativas en itinerarios peatonales).

- En todas las zonas verdes y áreas tratadas como tales, se establecerán las instalaciones suficientes para un consumo diario de 15 m³/hect., colocándose bocas de riego del modelo adoptado por el Ayuntamiento y a distancia adecuada que garantice la cobertura de toda el área.

En las principales zonas verdes, se colocará red de riego de tipo automático y contador en el inicio de la derivación.

- Se colocarán hidrantes para incendios (según la Norma NBE-CPI-96), a distancia aproximada orientativa de 200 m medidos por las vías de uso público.

- Se dispondrán los desagües necesarios en puntos bajos de la red para su vaciado parcial en caso de reparaciones, directamente conectados a la red de saneamiento de pluviales o con vertido al arroyo "La Fuente".

- Se deberán incluir en el Proyecto los empalmes y conexiones necesarios con la red existente exterior al ámbito del Sector, que fueran necesarios para garantizar un correcto funcionamiento.

Artículo 20.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red de Saneamiento y Evacuación de aguas Residuales

- Será de aplicación la Normativa Tecnológica NTE-ISA/1973 y demás normativa vigente, además de los criterios generales adoptados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- El cálculo de secciones garantizará una velocidad entre 0,5 y 3 m/seg pudiendo aumentar ésta en el caso de tuberías de gran dureza de revestimiento si las circunstancias así lo aconsejaran.

- Se dispondrán como norma general pozos de registro con distancias máximas del orden de los 50-55 m., salvo casos puntuales debidamente justificados.

- El saneamiento será separativo, pudiendo estudiarse la posibilidad de verter aguas pluviales y drenajes (previa decantación de materias sólidas), al arroyo "La Fuente" que discurre por la parte Norte.

- Se cuidará especialmente la estanqueidad del saneamiento de fecales, en áreas próximas al citado arroyo, en evitación de su contaminación.

Artículo 21.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para el Suministro de Energía Eléctrica

- Será de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; las Instrucciones complementarias (MI/BT-73) y demás normativa obligatoria vigente, además de los criterios adoptados por la compañía suministradora del Servicio (Iberdrola) y por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- La tensión de distribución para el suministro a las edificaciones será de 380/220 W.

- Las canalizaciones eléctricas serán únicas, metiendo en la misma zanja todos los tubos de baja tensión y en su caso de alta tensión, cuando discurren paralelos y próximos.

Artículo 22.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para el Alumbrado Público

- Será de aplicación toda la normativa técnica vigente, además de los criterios establecidos tanto por Iberdrola, como por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- Linea elektrikoa lurpetik joango da. Batez beste, kutxatila batetik bestera 40 metro inguruko distantzia izango da; gainera, sareko argi paldo edo zutabeetarako behar den adina kutxatila jarriko da.

- Bide publikoetan egin beharreko batez besteko argia, aurrez ikusitako batez besteko zirkulazioaren (ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa) arabera eta erabileraren (haurrentzako jolastokiak, berdeguneak) arabera kalkulatu da.

Datu orientagarri moduan, batez beste 30 lux jarriko dira gune publiko guztietan (batez ere, ibilgailuen zirkulaziorako bideetan), baina haurrentzako jolastokietan, oinezkoentzako bide ardatzetan eta gune publikoetan eta berdeguneetan gutxiago ere jar daiteke. Homogeneotasun koefizientea 0,6 izango da.

Energia aurrezteko, gaueko 12:00etatik aurrera argi gutxiago kontsumitzeko tresnaren bat jarriko da jende gutxi ibiltzen den zonetan, edota argi kutsadura saihesteko edo murrizteko irtenbideren bat aurkituko.

Ibilgailuen zirkulaziorako bideen elkarguneetan, elkarturiko bide argizatuenen baina argi gehiago jar daiteke, % 10etik % 15era bitartean gehituta.

- Gerora begira, kontuan hartu beharko da zuhaitzak noraino haziko diren, kale-argi horien zutabeak eta argiak nolako garaieran jarri behar diren jakiteko.

23. artikulua.- Gas naturalaren banaketa sarerako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak

- Baldin Gasnalsa konpainiak Miñao Gutxiko herrirainoko gas kanalizazioa jartzea erabakitzen badu, gas naturalaren banaketa sarearen proiektua eta gauzatzea legearen arabera egingo da. Ondorengo lege hauek hartuko dira kontuan proiektua egin eta gauzatzeko: Gas Erregaien Zerbitzu Publikoaren Arautegi Orokorra (1973ko urriaren 26ko 2913/1973 Dekretua); Biztanledun Eraikinetako Gas Instalazioen Oinarriko Araua (1973ko martxoaren 29koa); 1974ko azaroaren 18ko Gas Erregaien Sare eta Hartuneen Arautegia eta MIG Jarraibideak, eta indarrean diren gainerako beste arau guztiak. Horrez gain, zerbitzua eskaintzen duen konpainiaren (GASNALSA) beraren arauak ere aplikatu dira.

24. artikulua.- Telefono eta telekomunikazio zerbitzuko sarerako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- Telefono zerbitzuaren banaketa sareak, bai hiritartze proiektuan, bai obrak gauzatzean, honako arau hauek bete behar ditu: NTE-IAT/1973 araua; zerbitzu mota horretarako aplikazio orokorrekoak diren eta indarrean diren gainerako arauak; eta hiritar guztientzat udal zerbitzu teknikoak berak onar ditzakeen arauak.

25. artikulua.- Haurrentzako jolastokietarako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- Inguruan dituzten toki ireki publikoekin eta berdeguneekin etekin egin gabe tratatu dira.

- Hala ere, neurri egokian zolatu beharko dira, eta material elastikoa erabiliko da haurrak sarritan erortzen diren aparatuek dituzten jolastokietan (betiere, Eusko Jaurlaritzak gai horiei buruz onartutako arauak errespetatuz).

- Jolastokietan jarri beharreko aparatuek bere homologazio ziurtagiria izan behar du, segurtasuna bermatzeko.

- Gainera, behar adina hiri altzari jarriko da (bankuak, paperontziak, eta abar).

26. artikulua.- Berdeguneetarako eta lorategietarako hiritartze proiektuaren baldintza teknikoak.

- Lorategiak behar bezala bereiziko dira zintarriz, hesiz edo lorategiak ongi zaintzea bermatzen duten beste sistema batzuen bidez.

- Berdeguneei buruzko Udal Ordenantzan (2003an behin betiko onartua) ezarritako xedapenak kontuan hartuko dira.

- Dena den, landare lurrezko gutxieneko lodiera izango da lorategietan, betiere landare espezieen arabera, landare horiek behar bezala haz daitezten. Orientagarritzat, 1,00 metroko lodiera aholkatzen da lorategietan eta 1,50 metrokoa txorkoetan eta zuhaitz handiko eremuetan.

- Zuhaitz hostogalkorrak sartuko dira, batez ere, neguan eguzki eta argitasun gehiago ziurtatzeko.

- Zuhaitzak jartzerakoan honako hauek hartuko dira kontuan: zuhaitzak hazi ahala ez dezatela ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa

- El tendido de cables será subterráneo, con arquetas a una distancia media aproximada de 40 m y además cuantas requieran los báculos o columnas de alumbrado.

- Las iluminaciones medias de las vías públicas se calcularán de acuerdo con la intensidad media del tráfico previsto (en viario rodado y peatonal) y del uso (en las áreas de juego de niños y en zonas verdes).

Como dato orientativo se establece una media en todos los espacios públicos (sobre todo en el viario rodado) de 30 lux, admitiéndose en el área de juego de niños y en los ejes peatonales y espacios públicos una reducción, así como en la zona verde. El coeficiente de homogeneidad será de 0,6.

Se establecerá el mecanismo para posible reducción de la iluminación en zonas poco transitadas a partir de las 12:00 horas de la noche, como medida de ahorro de energía, así como soluciones que eviten o reduzcan la contaminación lumínica.

Los encuentros de vías rodadas podrán tener un aumento del 10% al 15% respecto de la iluminación de la vía de mayor intensidad de entre las concurrentes.

- Se deberá tener en cuenta la afección que pudiera producir el arbolado en su futuro desarrollo, a efectos de la elección de columna y luminarias y sus alturas adecuadas de colocación.

Artículo 23.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red de Distribución de Gas Natural

- En el caso de que la compañía Gasnalsa decida la realización de una canalización de gas hasta el núcleo de Miñano Menor, se adaptará tanto en su proyecto como en su ejecución, al Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973 de 26 de octubre), a las Normas Básicas de instalaciones de Gas en edificios habitados (de 29 e marzo de 1973); al Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG de noviembre de 1974 y demás normativa vigente. Además se aplicarán las Normas propias de la compañía suministradora del servicio (GASNALSA).

Artículo 24.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red del Servicio Telefónico y Telecomunicaciones

- La red de distribución del servicio telefónico deberá adaptarse tanto en el proyecto de urbanización, como en la ejecución de las obras a la Norma NTE-IAT/1973 y demás normativa vigente, y de ampliación con carácter general, así como a las normas propias que los Servicios Técnicos Municipales pudieran adoptar con carácter general para la Ciudad.

Artículo 25.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para las Áreas de Juego de Niños

- Se tratará sin solución de continuidad con los espacios libres públicos o zonas verdes en las que se ubican.

- Sin embargo, deberán pavimentarse en la proporción adecuada, utilizando material elástico (de acuerdo con la normativa correspondiente del Gobierno Vasco) en las áreas de influencia de los aparatos recreativos en que puedan producirse caídas frecuentes de los niños.

- Los aparatos recreativos a colocar deberán disponer del certificado de homologación correspondiente, en garantía de seguridad.

- Se dotarán así mismo de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.) de manera adecuada.

Artículo 26.- Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para las Zonas Verdes y Jardinería

- Las zonas ajardinadas quedarán claramente diferenciadas y delimitadas mediante bordillos, correderas u otros sistemas que garanticen su buena conservación.

- Se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas en la Ordenanza Municipal sobre Zonas Verdes, aprobada definitivamente en diciembre de 2003.

- Se dotará en todo caso de un espesor mínimo de tierra vegetal, en función de las especies vegetales, de manera que se garantice su adecuado desarrollo. Orientativamente se fija un espesor de 1,00 m en zonas ajardinadas y de 1,50 m en los alcorques y áreas de arbolado de gran desarrollo.

- Se adoptarán preferentemente para el arbolado especies de hoja caduca, a fin de permitir el soleamiento y mayor luminosidad invernal.

- Se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar las especies de arbolado, que en su pleno desarrollo no entorpezcan la circulación de

oztopa; zaintzeko eta mantentzeko inolako zailtasunik ez dadila egon (lurpearen eta klimaren ezaugarriak kontuan hartuta); orbelen tamainak ez dituzala zona zolatuetatik gertu dauden saneamenduko hustubi-deak itxi; lurzoru bustiarekin ez dezatela irristatzeko arriskurik ekarri oinezkoentzat; eta ez dezatela oinezkoak edo zoladura zikin dezaketen fruiturik izan eta bota.

- La Fuente errearen inguruan ur bazterreko landaretza (zuhaixkak eta zuhaitzak) landatuko da, irregulari bananduta, ibai ertzak berreskuratzeko asmotan.

- Behar diren instalazio guztiak jarriko dira (ureztatzeko sistemak, argiak, saneamendua, eta abar), eta gainera, hiri altzari egokiak leku bakoitzean, betiere, erabilera (apainketarako, jolastokietarako, jendea egoteko) kontuan hartuta.

Berdegune nagusietan ureztatzeko automatikoak jarriko dira, Udalak erabiltzen dituen ohizko irizpideei jarraituz. Berdeguneetako jariatze eta drainatze urak eta euri saneamenduko urak aprobetxatzeko sistemaren bat aurrez ikus daiteke ureztatzeko, sare nagusiko ur gutxiago kontsumitzearen.

- Hiritartze proiektuan babes elementu egokiak ezarri behar dira (arbak, sareak eta abar), oinezkoen joan-etorri handiena duten tokitan batez ere, zuhaitzek beren garapenaren hasieran kalterik izan ez dezaten. Gauza bera egin behar da ibilgailuen zirkulaziorako bide sareko espaloietan jartzen diren zuhaitzetan, erabilera publiko-toki irekietan (oinetakoentzako pasealekuak) eta haurrentzako jolastokietan.

4. KAPITULUA. XEHETASUNEZKO ESTUDIOEN ARAUDIA

27. artikulua.- Definizioa

Barne lerrokadurak eta sestrak osatzeko edo doitzeko tresna dira Miñano Gutxiko 43. sektorean egingo diren xehetasunezko estudioak. Ondorengo legeetan daude araututa estudio horiek: Lurraren Legean, 91. artikuluan; Plangintzako Arautegian, 65. eta 66. artikuluetan; eta indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Planean, 2.02.08 eta 2.02.09 artikuluetan.

Alorreko plan honetan zehazturiko lur sail bakoitzeko eraikitze proiektua garatzeko, ez da beharrezkoa lur sail horretarako berariazko xehetasunezko estudioirik egitea. Hala eta guztiz ere, tresna hori idazten bada, goiko solairuen eraikuntzaren garapena zehazteaz gain, batera, sotorako eta haren sarbideetarako zehaztapenak ere eman behar dira, bai eta etxadiaren barne hiritartzea ere; betiere, xehetasunezko estudio bati dagokion mailan.

Dena dela, xehetasunezko estudioetan alorreko plan honetan emandako xedapenak errespetatu behar dira: nahitaezko lerrokadurak; gehieneko garaiera; erabilera bakoitzean eraikitako azalerak; gehieneko etxebizitza kopurua; eta etxadi bakoitzeko ordenantza partikularretan adierazitako irizpideak.

Xehetasunezko estudioek, suteen kontrako babesari dagokionez, CPI-96 arauko 2. gehigarria (eraikinen irisgarritasuna eta inguruneari buruzkoa) betetzen dela egiaztatu behar da.

5. KAPITULUA.- LUR-SAILKATZEETARAKO BALDINTZAK

28. artikulua.- Alorreko planeko xedapenek duten lotesletasuna

Lotesleak dira honako zedarritze hauek: jabetza eta erabilera publikoko lurren zedarritzeak; nahitaez laga beharreko ekipamendu publikoari dagozkien zedarritzeak; eta, horren ondorioz, bizitokietarako lur sailen kanpoaldeko zedarritzeak, alorreko planean, 006 planoan (Lerrokadurak, sestrak eta kotak) adierazita.

29. artikulua.- Bizitokitako erabilera duten lur sailetan lur-sailkatze baldintzak

Ez da lur-sailkatzerik baimentzen alorreko plan honetan, bizitokitarako lur sailetan.

6. KAPITULUA.- ERAIKUNTZAREN ETA ERABILEREN ORDENANTZAK

30. artikulua.- Orokorrak

Alorreko planeko ordenantzetan erabilera eta jabetza publikoko zona eraikigarriei buruz berariaz arautu ez diren alderdietan, indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Planean hirigintzako arauetan ezarritakoa bete behar da.

Erabileren bateragarritasunari dagokionez, ordenantzetan arauturik ez daudenetarako, RC-1, RC-2 eta RC-3 lur sailetan aplikatuko dira Hiri Antolamendu Planean OR-7 ordenantzan ezarritako irizpideak.

vehículos y peatones, así como su fácil conservación y mantenimiento (adecuado a las características del subsuelo y climáticas); que el tamaño de la hoja caduca, junto a las zonas pavimentadas, no ciegue los sumideros de saneamiento; que con el suelo mojado no pueda constituir peligro de resbalón para los peatones; y que no desprenda frutos que puedan manchar a los peatones o el pavimento.

- En el entorno del arroyo "La Fuente", deberá plantarse vegetación (arbustos y arbolado), propia de ribera, irregularmente distribuida con criterios de recuperación activa de sus márgenes.

- Se dotarán de las instalaciones necesarias, como riego, alumbrado, saneamiento, etc., además del mobiliario urbano adecuado en cada caso y según su distinto carácter de uso, ornamental, de estancia y recreo, etc.

Las zonas verdes principales, se dotarán de riego automático, de acuerdo con los criterios habituales del Ayuntamiento, pudiendo preverse el aprovechamiento para el riego, de las aguas de escorrentía, drenajes de las zonas verdes, y saneamiento de pluviales, con el fin de limitar el consumo de agua de la red general.

- El proyecto de urbanización, contemplará los elementos precisos de protección en evitación del deterioro del arbolado durante su fase inicial de desarrollo (tutores, mallas, etc.), especialmente en las áreas de frecuente paso peatonal. Este será también exigible a la plantación en aceras de la red viaria rodada, de los espacios libres de uso público (paseos peatonales), y áreas de Juego de Niños.

CAPÍTULO 4.- REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE

Artículo 27.- Definición

Los Estudios de Detalle en el contexto del Sector número 43 de Miñano Menor, son instrumentos para completar o reajustar alineaciones interiores y rasantes, viniendo regulados por el artículo 91 de la Ley del Suelo; artículo 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento; y por los artículos 2.02.08 y 2.02.09 del Plan General vigente.

Para el desarrollo de los Proyectos de Edificación de cada una de las parcelas definidas en el presente Plan Parcial, no es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle de la misma. No obstante caso de redactar dicho instrumento deberá concretar no solo el desarrollo de la edificación en las plantas superiores sino también la solución conjunta de la planta de sótano con sus accesos y la urbanización interior de la manzana, todo ello al nivel propio de un Estudio de Detalle.

En cualquier caso, los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones que se indican en el presente Plan Parcial, tanto en cuanto a alineaciones obligadas como en cuanto a alturas máximas, superficies construidas en distintos usos, número máximo de viviendas y criterios indicados en las Ordenanzas Particulares de cada manzana.

Los Estudios de Detalle justificarán el cumplimiento de la Norma CPI-96 en su Apéndice 2, referido a la "Accesibilidad y entorno de los Edificios", para la protección contra incendios.

CAPÍTULO 5.- CONDICIONES PARA LAS PARCELACIONES

Artículo 28.- Vinculación de las determinaciones del Plan Parcial

La delimitación de los terrenos de uso y dominio público, de equipamiento público de cesión obligatoria y como consecuencia de ello la exterior de las parcelas residenciales, indicada en el Plan Parcial, plano 006 "Alineaciones, Rasantes y Acotado", es vinculante.

Artículo 29.- Condiciones de Parcelación en Parcelas de Uso Residencial

No se permiten parcelaciones en el presente Plan Parcial, en las parcelas de uso Residencial.

CAPÍTULO 6 - ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS

Artículo 30.- De carácter general

En todos los aspectos no regulados específicamente por las Ordenanzas del Plan Parcial relativas a las zonas edificables de uso y dominio público, se estará a lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan General vigente.

En cuanto a compatibilidades de usos, en lo no especificado en estas Ordenanzas, serán de aplicación, los criterios indicados en la Ordenanza OR-7 del P.G.O.U. para las tres Parcelas RC-1, RC-2 y RC-3.

7. KAPITULUA. ZONA BAKOITZERAKO ORDENANTZA PARTIKULARRAK

31. artikulua.- Saikapena

Hurrengo artikuluetan eraikuntza eta erabilera arauak ezarriko dira, kalifikazio xehetako zona edo kategoría bakoitzerako. Hiru multzo orokor egongo da:

- . Erabilera eta jabetza publikoko lur sail ez-erakigarriak.
- . Jabetza publikoko eta erabilera kolektiboko ekipamendu lur sailak.
- . Erabilera eta jabetza pribatuko lur sail erakigarriak.

32. artikulua.- Erabilera eta jabetza publikoko lur sail ez-erakigarriei buruzko ordenantzak

Ordenantza horiek ibilgailuen zirkulaziorako eta oinezkoentzako bide sarean, berdegune publikoan, haurrentzako jolastokietan eta erabilera publikoko toki irekietan izango dute eragina.

a) Ibilgailuen zirkulaziorako eta oinezkoentzako bide sarea:

- . Bat dator indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Planeko hirigintzako arauetako 5.03.47 eta 5.03.50 artikuluetan «hiriko bide sare»tzat definitutako erabilera xehatuarekin.

Halakotzat berariaz kalifikatu den ibilgailuen zirkulaziorako eta oinezkoentzako bide hau barne hartzen du: VL-1.

. Erabilera hauek baino ez dira bateragarriak tokiko sistema honenkin:

- Argien, zirkulazio seinaleen eta garraioen instalazio publikoak eta garraio publikoari lotutako markesinak.

- Zona horretan lurpetik doazen oinarritzko azpiegitura sistemetarako (ura, estoldak, eta abar) beharrezkoak diren azaleko atxikipe-nak.

- Espaloietako zuhaitz lerrokatuak.

- Erabilera nagusiko hiri altzariak.

- . Erabilera debekatuak: Aurreko puntuan sartu ez diren erabile-rak.

- . Eraikuntza baimenduak: Eraikuntza iraunkorrik batere ez. Aurreko idatz zatietan aipatutako aldi baterako eraikuntzak bakarrik.

Horrez gain, telefono kabinak ere jar daitezke.

b) Berdegune publikoa:

- . Bat dator indarrean den Hiri Antolamenduko Planeko hirigintzako arauetako 5.03.35 artikuluan zehaztuta dagoen izen bereko erabile-ra xehatuarekin.

- . Zona horretan egin daitezkeen erabilera bateragarri bakarrik egunkariak, izozkiak, eta abar saltzeko aldi baterako jartzen diren kioskoak izango dira, baldin eta 50 m² baino gutxiagoko azalera ba-dute eta zona horretan oinezkoak ibiltzeko, jolasteko, bertan egote-ko edo paseatzeko oztoporik egiten ez badute.

Horrez gain, telefono kabinak eta komun publikoak ere jar daitezke.

Zona horretako lurpetik doazen oinarritzko azpiegitura sisteme-tarako (ura, saneamendua, argindarra, argiak, eta abar) beharrezko-ak diren azaleko atxikipe-nak ere onartuko dira.

Era berean, erabilera nagusiko hiri altzariak eta eraikuntzak (per-golak, musika kioskoak, edateko iturriak edo apaindura iturriak, mo-numentuak, erreka gaineko zubi txikiak, eta abar) ere onartuko dira.

- . Erabilera debekatuak: Hiri Antolamenduko Planean halakotzat zehazturikoak, eta, zehazki, aparkaleku publikoko edo pribatuko era-bilera.

- . Ez da onartzen eraikuntza iraunkorrik.

c) Haurrentzako jolastokiak:

- . Erabilera publikoko toki irekiekin batera daitezke.

- . Erabilera publikoko toki irekietarako aipatutako erabilera bate-ragarriez gain, haurren aisialdirako egokiak diren instalazioak ere onartuko dira (harea zuloak, patinatzeko pista, jolastokiak, eta abar).

- . Erabilera debekatuak: Erabilera publikoko toki irekietarako ai-patutako erabilera debekatu berak.

- . Eraikuntza baimenduak: Haurren jolasarekin zuzenean zeriku-sia duten eraikuntzak baino ez dira onartuko, itxiak nahiz itxi gabeak izan.

d) Erabilera publikoko toki irekiak:

- . Ibilgailuen zirkulaziorako eta oinezkoentzako bide sarearekin batera daitezke.

CAPÍTULO 7.- ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA

Artículo 31.- Clasificación

Se establece en los artículos siguientes la normativa de edifica-ción y usos para cada zona o categoría de la calificación pormeno-rizada diferenciándose tres apartados generales:

- . Parcelas no Edificables de Uso y Dominio Público.
- . Parcela de Equipamiento de Dominio Público y Uso Colectivo.

- . Parcelas Edificables de Uso y Dominio Privado.

Artículo 32.- Ordenanzas relativas a las Parcelas no Edificables de Uso y Dominio Público

Afectan a la red viaria rodada y peatonal; a la zona verde públi-ca y a las zonas de Área de Juego de niños; y a los espacios libres de uso público.

a) Red viaria rodada y peatonal:

- . Se corresponde con el uso pormenorizado de "red viaria urbana" definido en los artículo 5.03.47 y 5.03.50 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente.

Comprende la vía VL-1 rodada y peatonal específicamente ca-lificada como tal.

- . Los únicos usos compatibles con este sistema local son:

- Las instalaciones públicas de alumbrado, señalización de trá-fico y transporte; y marquesinas ligadas al transporte público.

- Las afecciones superficiales imprescindibles a los sistemas de infraestructuras básicas (agua, alcantarillado, etc.) que discurran en subterráneo por esta zona.

- El arbolado en alineación de acera.

- Mobiliario urbano propio del uso preferente.

- . Usos Prohibidos: El resto de usos no mencionados en el pun-to anterior.

- . Edificaciones autorizadas: Ninguna de carácter permanente. Tan sólo las de carácter provisional señaladas en apartados ante-riores.

Además se admite la colocación de cabinas de servicio telefó-nico.

b) Zona Verde Pública:

- . Se corresponde con el uso pormenorizado del mismo nombre definido en el artículo 5.03.35 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente.

- . Los únicos usos compatibles en esta zona serán los quioscos de carácter provisional para venta de periódicos, helados o bebidas etc., que no superen una superficie de 50 m² de edificación, ni su-pongan obstáculo a la circulación peatonal ni a los fines específicos de recreo y paseo o estancia de estas zonas.

Además se admiten cabinas de servicio telefónico, y aseos púb-licos.

También se admiten afecciones superficiales imprescindibles a los sistemas de infraestructuras básicas (agua, saneamiento, energía eléc-trica, alumbrado, etc.) que discurran en subterráneo por estas zonas.

Así mismo se permitirá el mobiliario urbano y construcciones propias del uso preferente (pérgolas, quioscos de música, fuentes pa-rra beber u ornamentales, monumentos, pequeños puentes sobre el arroyo, etc.

- . Usos Prohibidos: Los señalados como tales en el P.G.O.U. al res-pecto y en concreto el aparcamiento público o privado.

- . No se permiten construcciones de carácter permanente.

c) Área de Juego y Recreo de Niños:

- . Pueden asociarse a los espacios Libres de Uso Público.

- . Como Usos compatibles, además de los indicados para los Espacios Libres de Uso Público, se autorizan las pequeñas instala-ciones propias para el esparcimiento infantil (fosos de arena, pistas de patines, juegos recreativos, etc.).

- . Usos Prohibidos: Los señalados para los Espacios Libres de Uso Público.

Edificaciones autorizadas: Sólo se admitirán las directamente ligadas al uso preferente de juego y recreo de niños, descubiertas, o no cerradas.

d) Espacios Libres de Uso Público:

- . Pueden asociarse a la red viaria rodada y peatonal.

. Erabilera bateragarriak: Ibilgailuen zirkulaziorako eta oinezkoentzako bide sarerako aipatutako erabilera bateragarri berak. Lorategi bihur daiteke eremu osoa.

. Erabilera debekatuak: Bateragarritzat jotzen ez diren beste guztiak.

. Eraikuntza baimenduak: Ez da eraikuntza iraunkorrik onartuko, ibilgailuen zirkulaziorako edo oinezkoentzako bide sarearekin zerikusiz zuzena dutenak izan ezik.

33. artikulua.- Jabetza publikoko eta erabilera kolektiboko ekipamendu lur sailari dagozkion ordenantzak.

Jarraian, erabilera baimenduak eta debekatuak zehaztuko dira, bai eta erabilera horietarako eraikuntza arauak ere, betiere, indarrean den Hiri Antolamenduko Plana erreferentziatzat harturik.

a) Kirol ekipamenduko erabilera:

. Bat dator Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko hirigintza arauetako 5.03.24 artikuluan ezarrita dagoen izen bereko erabilera xehatuarekin. Erabilera xehatu hori hurrengo artikuluetan araututa dago.

b) Hezkuntza ekipamenduko erabilera:

. Bat dator indarrean den Hiri Antolamenduko Planeko hirigintzako arauetako 5.03.24 artikuluan zehaztuta dagoen erabilera xehatuarekin. Erabilera xehatu horren eraikuntza baldintzak agiri bereko 5.03.28 artikuluan araututa daude, salbu eta planoan ezarritako gehieneko lerrokadurei dagokionez, azken horiek bete egin beharko baitira.

. Erabilera bateragarriak: Erabilera nagusiari lotutako aparkalekuearako espazioak onartuko dira lur gainean nahiz lurpean, betiere, haien azalera eskola izaera duen lur sail osoaren % 10a baino handiagoa ez bada, aparkalekuearako espazio hori lur gainean denean, eta % 30a baino handiagoa ez bada, lurpean denean.

c) Ekipamendu orokorreko (gizarte eta laguntza ekipamendua) erabilera:

. Bat dator indarrean den Hiri Antolamenduko Planeko hirigintzako arauetako 5.03.24 artikuluan zehaztuta dagoen laguntzako eta kultura eta elkarteetako erabilera xehatuarekin. Erabilera xehatu horren eraikuntza baldintzak dokumentu horretako 5.03.28 artikuluan araututa daude.

34. artikulua.- Erabilera nagusitzat bizitokitarako erabilera kolektiboa (RC) duten lur sail eraikigarri buruzko ordenantzak.

Bizitoki kolektiboko (RC) kalifikazio xehatua duten lur sailak dagozkie ordenantzok. Hiru dira halako lur sailak: RC-1, RC-2 eta RC-3.

- Ohar orokorrak:

. Sektoreko iparraldean dauden lur sailak dira, VL-1 bidearen parean.

. Honako eraikin mota hau dagokie: bloke txiki linealak, lorategitarako lur zati pribatuarekin; bloke horiek badute ezarrita eraikuntzaren gehieneko mugimendu eremua. Eraikin bakartuak dira, eta atzera emanda daude lur sailaren muga guztietan.

. Eraikitzeke, nahitaez, oinarritzko proiektua idatzi beharko da, bakarra lur sail bakoitzerako. Proiektu horretan hiritartzea eta sotoa —halakorik egiteko asmoa badago— barne hartuko dira.

. Lur sailak planoan zehazki zedarritutako unitateak dira, lorategidunak, eta mantentze lanak pribatuak dira. Lur sail bakoitzean, gehienez, bizitokitarako eraikin bat egin daiteke, eta gehienez 2 etxebizitza egon daitezke.

- Erabilerak

. Erabilera nagusia bizitoki kolektibokoa da (bi familiakoa), baita beheko solairuan ere, hots, lur sailako berdegune pribatuaren ondoren dagoen solairuan.

. Erabileren bateragarritasuna OR-7 ordenantzan ezarritakoa izango da (Hiri Antolamenduko Planeko arauetako 5.03.19 artikulua).

. Bizitoki kolektiboko erabileraren (bi familiakoa) berezko ezauzgarriak honako hauek izango dira: itxuraz erakin bakarra izango da; 2 etxebizitza barne hartu ahal izango ditu; etxebizitza bakoitzak bere sarbidea izango du, baina lur sail bakoitzera kanpotik sartzeko, bi etxebizitzek baterako sarbidea izango dute.

- Sotoko solairua:

. Baterako sotoa sartu ahal izango da proiektuan, aparkaleku gisa edota biltegi eta trasteleku gisa erabiltzeko. Etxebizitza bakoitzak bere sarbidea izango du.

. Sotoak, gehienez, goiko solairuen proiektzio osoa hartu ahal izango du, baina ez du inolara ere lur sailaren azalaren % 25a gaindituko. Halaber, ez du gaindituko gehieneko lerrokadura eremua, zuhaitzak landatzea ahalbidetze aldera.

. Sotoko solairu bat baino ezin izango da eraiki, maila freatikoa altua delako, eta La Fuente erreka hurbil dagoelako.

. Usos compatibles: Los indicados para la red viaria rodada y peatonal. Pueden ser ajardinados en su totalidad.

. Usos Prohibidos: Los no mencionados como compatibles.

. Edificaciones autorizadas: Ninguna de carácter permanente salvo las que estén directamente ligadas al uso de red viaria rodada o peatonal.

Artículo 33.- Ordenanzas relativas a la parcela de Equipamiento de Dominio Público y Uso Colectivo

A continuación se relacionan los usos permitidos o prohibidos y la regulación constructiva de los mismos, siempre con referencia al Plan General vigente.

a) Uso de Equipamiento Deportivo:

. Se corresponde con el uso pormenorizado del mismo nombre definido en el artículo 5.03.24 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, y regulado en los artículos siguientes.

b) Uso de Equipamiento Educativo:

. Se corresponde con el uso pormenorizado del mismo nombre definido en el artículo 5.03.24 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, regulado por el artículo 5.03.28 del citado documento, en sus condiciones de edificación, excepto en lo referente a las alineaciones máximas señaladas en plano que se deberán respetar.

. Usos Compatibles: Se admiten los espacios de aparcamiento en superficie o subterráneos ligados al uso preferente, siempre que su superficie no supere el 10% de la parcela calificada como escolar, cuando sean en superficie y el 30% cuando sean subterráneos.

c) Uso de Equipamiento Genérico (Social-Asistencial):

. Se corresponde con el uso pormenorizado Asistencial y Cultural Asociativo definido en el artículo 5.03.24 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, y regulado en sus condiciones de edificación por el artículo 5.03.28 del citado documento.

Artículo 34.- Ordenanzas relativas a las parcelas edificables con uso predominante Residencial Colectivo (R.C.)

Afectan a las parcelas de calificación pormenorizada Residencial Colectivo (R.C.), que son tres: R.C.- 1, R.C.- 2 y R.C.- 3.

- Generalidades:

. Son parcelas situadas al Norte del sector, frente al vial VL-1.

. Su tipología edificatoria corresponde a pequeños bloques lineales, con parcela ajardinada privada, que tienen señalada un área máxima de movimiento de la edificación. Se trata de edificación aislada retranqueada en relación con todos los linderos de la parcela.

. Para su desarrollo edificatorio, será obligatoria la redacción de un Proyecto Básico único por parcela, contemplando la urbanización y la planta de sótano si se proyecta.

. Las parcelas son unidades perfectamente definidas en plano, ajardinadas y conservadas por cuenta privada. Solo admiten un edificio residencial por parcela para un máximo de 2 viviendas.

- Usos

. El uso predominante es el residencial colectivo (bifamiliar), incluso en planta baja, en contacto con la zona verde privada de la parcela.

. La compatibilidad de usos será la indicada en la Ordenanza OR-7. (Artículo 6.07.08. de la Normativa del Plan General vigente).

. La característica del Uso Residencial Colectivo (Bifamiliar) vendrá definida por el hecho de la apariencia física de un edificio único que puede albergar 2 viviendas con su acceso independiente, pero con un acceso común desde el exterior para las dos viviendas de cada parcela.

- Planta de Sótano:

. Podrá proyectarse una planta de sótano común para aparcamiento o bien destinarse a usos de almacén-trastero, con acceso individual desde cada vivienda.

. El sótano podrá ocupar como máximo toda la proyección de las plantas superiores, pero sin rebasar en ningún caso el 25% de la superficie de la parcela ni el área de alineación máxima, con objeto de permitir la plantación de arbolado.

. Se permite únicamente la construcción de una sola planta de sótano debido a la existencia de nivel freático alto y la proximidad al arroyo "La Fuente".

- Behe solairua:
 - . Eraikinak planoan zehazturiko gehieneko lerrokadurak gorde beharko ditu.
 - . Erabilera eta eraikuntza baldintzak Gasteizko Hiri Antolamenduko Planean OR-7 Ordenantzarako ezarritakoak izango dira.
 - Lur saileko zona librea:
 - . Zona libre pribatua izango da eraikuntzak solairu horretan hartzen ez duen eremua, eta egonlekutzat, umeek jolasteko eta antzeko erabileretarako tokizat hartuko da.
 - . Behar bezala hiritartu beharko da, eta hiri altzariak, argiak eta abar jarriko dira. Sotora sartzeko arrapalak —bai eta larrialdietarako oinezkoentzako irteerek ere— zona horren zati bat hartu ahal izango dute.
 - . Lorategi-parterreak gomendatzen dira, zuhaixka, lore, eta garapen txikiko zuhaitzekikoak. Ureztatzeko ur hartuneak jarri behar dira lorategi-parterreak behar bezala mantentzeko.
 - . Perimetroa itxi beharko da, espazio publikoa pribatutik berezita. Itxituraren ezaugarriak Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko OR-9 Ordenantzan zehaztutakoak izango dira. Hona hemen ezaugarriok: Gehieneko garaiera opakua 0,70 m izango da, eta 1,85 garaieraraino igo ahal izango da opakua ez diren gaiekin (burdin hesiak, zursareak, landare hesiak, eta abar). Itxitura horretan txertaturik, hartune eta kontagailu armairuak jarri ahal izango dira. Alboetan beste lur sail batzuekin dauden mugetan, itxitura opakua 1,20 m-rainokoa izan ahal izango da, eta, guztira, gehienez, 1,85 m-koa, aurrealdean bezala.
 - Goiko solairuak:
 - . Bloke edo gorputz eraiki bakoitzean bat etorri behar dute solairuetako eta erlaitzetako forjatuen sestrek. Gehienez, B + 1 solairuko (6,30 m) garaiera izan dezakete behe solairuko forjatuen goialdetik erlaitzera.
 - . Barruko garaiera askeak 2,60 m-koak izango dira gutxienez, eta 2,75 m-koak gehienez. Fatxada guztiak fatxada nagusiak balira bezala hartuko dira.
 - Estalkiarteko solairua:
 - . Honako hauetarako erabili ahal izango da: bizitokitarako, trastelekutarako instalazio gelatarako eta komunitateko beste erabilera batzuetarako.
 - . Estalkiaren malda gehienez % 35 izango da, bloke bakoitzean komuna.
 - Aprobetxamendua eta eraikitze baldintzak:
 - . Azalera, fatxada aurpegiak eta beste neurri batzuk planoan zehazturik daude. Ez da berriz lur-sailkatzerik baimentzen.
 - . Gehieneko okupazioa eta atzera-eremuek eraikuntzaren mugimendu eremuak zehaztutakoak izango dira. Gehieneko okupazioak ez du gaindituko lur sailaren % 25.
 - . Lur sail bakoitzean, gehieneko eraikigarritasuna, guztira, 400,00 metro koadro eraikitan ezarrita dago.
 - . Alorreko plan honetan berariaz araturik ez dagoenerako, Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko OR-7 Ordenantza aplikatuko da.
35. artikulua.- Eraikuntzaren baldintza estetikoak
- Eraikinek, bizitokitarako izan zein ez, Lautadako herrietan ohikoa den fisonomiarekin bat datozen bolumetriak izan beharko dituzte. Hona hemen horretarako bete behar diren arauak:
- . Estalkiek plano makurtuekin egin beharko dira. Estalkiko elementuen % 70ean, malda % 25ekoa izango da gutxienez, eta % 35ekoa gehienez. Elementuotan ez da txapitularik edo atzera emandako teilatuperik sartuko, baina argizuloak baimenduta daude. Bestalde, elementuen gainerako % 30a estalki lauen bidez edo beste edozein modutara egin ahal izango da.
 - . Ez da murriztapenik jartzen estalkio materialetan, eska daitezkeen kalitate baldintzak betetzekotan. Gomendatzen da herriotako betiko fisonomiarekin bat datozen materialak erabiltzea.
 - . Eraikinaren gorputzek prisma erregularreko bolumenak izango dituzte.
 - . Teilatu hegalarren gehieneko neurria 1,50 m izango da, lerrokadura ofizialaren aldean.
 - . Fatxadetako baoen tamainari, proportzioari eta konposizioari dagokienez, ez da murriztapenik ezarriko, proiektugilearen sen onak, orientazioak eta jokaera termiko eta bioklimatiko egokiek ezarritako ez gain.

- Planta Baja:
 - . La edificación deberá respetar las alineaciones máximas señaladas en plano.
 - . Los usos y condiciones de edificación serán los señalados en el P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz para la Ordenanza OR-7.
 - Zona Libre de parcela:
 - . La zona Libre Privada, que se refiere a toda la superficie de parcela no ocupada por edificación en esta planta se tratará como área de estancia, para juego de niños y usos similares.
 - . Deberá urbanizarse adecuadamente, dotándose de mobiliario urbano, alumbrado, etc. pudiendo ocuparse parcialmente por la rampa de acceso a planta de sótano (así como salidas peatonales de emergencia).
 - . Se recomiendan parterres ajardinados, con arbustos, flores y arbolado de pequeño desarrollo, debiendo dotarse de bocas de riego para su adecuado mantenimiento.
 - . Deberá cerrarse perimetralmente separando el espacio público del privado, con un cierre cuyas características serán las definidas en la Ordenanza OR-9 del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, a saber: Altura máxima opaca 0,70 m, pudiendo alcanzarse hasta 1,85 m mediante materiales no opacos, como verjas metálicas, de madera, setos vegetales, etc. Se podrán colocar armarios de acometidas y contadores integrados en dicho cierre. A los linderos laterales con otras parcelas se permitirá el cierre opaco hasta 1,20 m y hasta 1,85 m de igual forma que al frente.
 - Plantas Superiores:
 - . Las rasantes de los forjados de las distintas plantas y de cornisa serán coincidentes en cada bloque o cuerpo edificado, alcanzando un máximo de B+1 alturas (6,30 m) desde cara superior de forjado-suelo de planta baja hasta cornisa.
 - . Las alturas interiores libres serán de 2,60 m como mínimo y de 2,75 m como máximo. La totalidad de fachadas se tratarán como si de principales se tratara.
 - Planta de Entrecubierta:
 - . Se podrá destinar a uso residencial, trasteros, cuartos de instalaciones y otros usos comunitarios.
 - . La cubierta tendrá una pendiente máxima (común en cada bloque) del 35%.
 - Aprovechamiento y Condiciones de edificación:
 - . La superficie, frentes y otras dimensiones de la parcela están definidas en plano. No se admiten reparcelaciones.
 - . La ocupación máxima y retranqueos serán los definidos por el área de movimiento de la edificación. No se sobrepasa la ocupación máxima del 25% de la parcela.
 - . La edificabilidad máxima total para cada parcela se establece en 400,00 m² construidos.
 - . Para lo no regulado expresamente en este Plan Parcial se aplicará la Ordenanza OR-7 del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz.
- Artículo 35.- Condiciones estéticas de la edificación
- Las edificaciones, residenciales o no, deberán adoptar volúmenes compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la Llanada. Las reglas que a este efecto deberán cumplir son:
- . Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán entre un mínimo del 25% y un máximo del 35%, al menos en un 70% del total de elementos de cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos retranqueados, permitiendo lucernarios, pudiendo solucionarse el 30% restante mediante cubiertas planas o cualquier otra solución.
 - . No se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que éstos cumplan las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles con la fisonomía tradicional de estos pueblos.
 - . Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.
 - . El vuelo máximo del alero será de 1,50 m respecto de la alineación oficial.
 - . En cuanto al tamaño, proporción y composición de los huecos en las distintas fachadas no se establecen más limitaciones que las derivadas del buen criterio del proyectista, de la orientación y del comportamiento térmico y bioclimático adecuado.

. Eraikuntzan erabiltzen diren materialen koloreak eta egiturak Lautadako herri arkitekturan betidanik erabilitakoekin bat etorriko dira. Ez dira gomendatzen kolore bizi-bizikiak eta egitura distiratsuak.

. Publizitate errotuluak OR-7 Ordenantzaren ezarritako dagoen bezalaxe arautuko dira.

. Lur sailen itxiturak Gasteizko Hiri Antolamenduko Planeko OR-9 Ordenantzaren zehaztutakoak izango dira.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko urtarrilaren 9an.– Alkate-lehendakaria, ALFONSO ALONSO ARANEGUI.

. Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la Llanada, desaconsejándose los colores estridentes y las texturas brillantes.

. Los rótulos publicitarios quedarán regulados en forma idéntica a lo establecido en la Ordenanza OR-7.

. Los cierres de parcela serán los definidos en la Ordenanza OR-9 del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2006.– El Alcalde-Presidente, ALFONSO ALONSO ARANEGUI.



BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



Euskal Autonomia Administrazioa

EUSKO JAURLARITZA

INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA

Arabako Lurralde Bulegoa

1.011

Jendaurreko informazioa

Espediente zenbakia: 06009

Eskatzailea: Komunioiko Administrazio-Batzordea (ordezkaria Raúl Junguitu Angulo)

Gaia: Putzu septikoa eta kolektorea berritzea Zarraton ibaiaren ezker aldean, Arabako Lantarón Udal-Mugardean.

Obra dira, putzu septiko bat egiteko, Zarraton ibaiaren ezker aldeko polizia-zonan, Komunioaren jabetzapean dagoenaren orde. Halaber, ibilguarekiko 184 m paralelo iragango den hustubiderako kolektore bat ere egingo da.

Hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean egon daitezen, hogeita hamar eguneko epean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta bihar ramunetik hasita; eta, horrenbestez, eskatu den baimenaren ondorioz nolabaiteko kalteren bat hartuko dutela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzakete epe horren barruan, Lantarón (Araba) Alkatezaren edo lurralde-bulego honetan (Forondako Atea 9-11, 01010 Vitoria-Gasteiz). Espedientea han egongo da ikusgai, nahi duenak azter dezan.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko otsailaren 2a.– Arabako Lurralde Bulegoko burua, TOMÁS EPALZA SOLANO.

Administración Autónoma Vasca

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Oficina Territorial de Álava

1.011

Información pública

Espediente número: 06009

Peticionario: Junta Administrativa de Comunión (representante Raúl Junguitu Angulo)

Asunto: Renovación de fosa séptica y colector en la margen izquierda del arroyo Zarratón, T.M. de Lantarón, Álava.

Las obras consisten en la instalación de una nueva fosa séptica en zona de policía de la margen izquierda del arroyo Zarratón, en sustitución de la actual que posee la localidad de Comunión. Asimismo, se ejecutará el colector de desagüe que discurrirá en paralelo al citado cauce en una longitud de 184 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Alcaldía del Ayuntamiento de Lantarón, (Álava), o en esta Oficina Territorial sita en calle Portal de Foronda, 9-11. 01010, Vitoria-Gasteiz, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2006.– El Jefe de la Oficina Territorial de Álava, TOMÁS EPALZA SOLANO.

Administración del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Toledo

1.026

Edicto de notificación de diligencias de embargos y otros actos administrativos.

Don J. Félix Rioja Lobato, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 45/02 de la Tesorería General de la Seguridad Social, de Talavera de la Reina.

HACE SABER: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 a 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos responsables, obligados con la Seguridad Social indicados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social número 45/02, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el B.O.P. o Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento correspondiente para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en esta localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante el Órgano Superior Jerárquico del que dictó este Acto administrativo en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.