

Txorrota arruntak / sanitarioak

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Karekontrako MULTISHOWER txorrotentzako EKO-erreduktoreak

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Egurasbide aurrezkailu arra (M24x1) edo emea (M22x1) 6 l/min-ko emaria.

Deskripzio fisikoa Karearen erretxina azetilikoa ukitzean itsastea eragozten du; gainera, inkrustazioek ez dute hustuketa-sistema buxatzen. Edozein instalazio-motatarako; M24x1 edo M22x1 modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Gailuak kontsumoa murrizteko eta kareari aurre egiteko duen eraginkortasuna urteetan izaten jarraitzen du, mantentze egokia egiten bazaio.

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España ~ París, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak 151, 150



Multishower 151



Multishower 150

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Marti Econ System Rosca 22 x 100

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa 22ko haria duen egurasbide aurrezkailu emea, konketari, bidetari eta harraskari aplikatzekoa.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko pieza.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Merkatuko txorrota gehienetara egokitzen da. Dagoen egurasbidea egiaztatu.
- Iragazkia urtean behin garbitzea komeni da.

Oharrak Iragazki berezia du.

Fabrikatzailea GRIFERIA MARTÍ S.A. ~ Castellbisbal hiribidea zk.g. ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212
~ jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modeloak



Econ System 22 x
100

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Marti Econ System Rosca 24 x 100

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa 24ko haria duen egurasbide aurrezkailu arra, konketari, bidetari eta harraskari aplikatzekoa.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko pieza.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Merkatuko txorrota gehienetara egokitzen da. Dagoen egurasbidea egiaztatu.
- Iragazkia urtean behin garbitzea komeni da.

Oharrak Iragazki berezia du.

Fabrikatzailea GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Castellbisbal hiribidea zk.g. ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212
~ jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modeloak



Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Roca L6 emari-mugatzailea

Teknologia-mota Emari-mugatzailea. Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%65

Deskripzio teknikoa Konketarako, bideterako eta harraskarako txorrotaren emaria 6 l/min-ra mugatzen du, presioa edozein duela ere. Gainera, txorrotaren irteera baino lehentxeago airea nahasten du, zurrusta oparoa eta leuna izan dadin.

Deskripzio fisikoa Aukeran hari arduen modeloak konketa eta bidetetarako eta hari emedunak harraskako txorrota gehienetarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Berehalako gas-berogailuen pizgailuak ez piztea gerta daiteke (ur beroa izateko behin-behineko zailtasuna).

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak



Roca L6



Instalazioa

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Roca L8 emari-mugatzailea

Teknologia-mota Emari-mugatzailea. Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %55

Deskripzio teknikoa Konketarako, bideterako eta harraskarako txorrotaren emaria 8 l/min-ra mugatzen du, presioa edozein duela ere. Gainera, txorrotaren irteera baino lehentxeago airea nahasten du, zurrusta oparoa eta leuna izan dadin.

Deskripzio fisikoa Aukeran hari arduen modeloak konketa eta bidetetarako eta hari emedunak harraskako txorrota gehienetarako. Baita dutxarako ere.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak



Roca L8



Instalazioa

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Roca R9 erreguladorea

Teknologia-mota Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %45

Deskripzio teknikoa Konketa, bidetaren eta harraskaren emaria 7,5 eta 9 l/min-ra (3 bar) mugatzen du, instalazioaren presioaren arabera. Gainera, txorrotaren iteera baino lehentxeago airea nahasten du, zurrusta oparoa eta leuna izan dadin.

Deskripzio fisikoa Aukeran hari arduen modeloak konketa eta bidetetarako eta hari emedunak harraskako txorrota gehienetarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak



Roca R9



Instalazioa

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST eiektoreak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%45**

Deskripzio teknikoa Eiektore zurrusta-haustekoak; buru birakaria eta bi funtzio (zurrusta eta euria) dituzte, ura erosotasun osoz txoko guztietara helarazteko. Gasdun ur-zurrusta leun eta gozoa botatzen du. Buruari eraginez, ura hainbat zurrustatan euri ekologiko gisa botatzeko aukera ematen du.

Deskripzio fisikoa 22 x 100eko barne-harietarako (emeak) edo/eta 24 x 100eko kanpo-harietarako (arrak) moldagailuak ditu, dauden txorrotak guztien % 99tan balio dutenak. RST 1811 eta RST 1801 modeloei hodi malgua dute uraren orientazioa errazteko.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Bereziki harrasketarako, sukaldeetarako eta garbiketa-lekuetarako dago diseinatuta (oso estimatzen dute jatetxeetan eta kafetegietan, moldakorra delako). Ezin hobea da fruitak eta barazkiak garbitzeko eta/edo garbiketetan garbigarria kentzeko.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Spainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 1810, RST 1811, RST 1800, RST 1801



RST 1810



RST 1811



RST 1800



RST 1801

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST erreduktore bolometrikoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50-60**

Deskripzio teknikoa Erreduktore bolometriko finko eta birakariak, dutxa-mota guztietarako baliagarriak.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko akaberak.
Dutxako txorroten eta hodi malguaren artean tartekatzen diseinatua. 1/2"-ko hariak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Modelo finkoa tutuetan eta orburu-saredun dutxa finkoetan ere ezarri daiteke.
Modelo biratzaileak hodi malgua nahaspilatzea eta haustea ekiditen du.
Ur gehiago aurrezten duten bertsioak ere badira.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak Modelo **finkoa**: RST 1412, RST 1414
Modelo **birakaria**: RST 1413, RST 1415



RST 1412/1414



RST 1413/1415

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala RST itxiera-sistema zeramikazkoak

Teknologia-mota lhes-ezabatzea eta itxiera zeramikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %20

Deskripzio teknikoa Ohiko bolante-txorrotetarako itxiera edo eustoin zeramikozko sistema, erraz aldatzekoa. Bira-laurdenarekin erraz eta azkar ixtekoa. Ohiko zapaten ahokadura okerraren ondoriozko tanta-jarioak saihesten ditu.

Deskripzio fisikoa 1/2"-ko eta 3/8"-ko harietarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Monoblok txorrotetarako edo bolantedun ohiko txorrotetarako egokia. Irekitzeko edo ixteko bira asko eman behar zaizkien txorrotetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 1210, RST 1211, RST 1216



RST 1210



RST 1211



RST 1216

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST kartutxo ekologiko zeramikazkoak**

Teknologia-mota Bi fasetako irekiera. Hotzeko irekiera.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **> %30**

Deskripzio teknikoa Ohiko txorrotetarako zeramikazko kartutxoak.
Ur hotza bi etapatan irekitzeko sistema.

Deskripzio fisikoa Funtzio bikoitzeko 29,8 mm-ko eta 42,3 mm-ko kartutxoak.
25 °-ko irekidura-angelua bi urratsetan, eta 60 °-ko ibiltartea ur beroko nahasketarako eta + 30 ° gehiagokoa ur hotzeko ibiltarterako.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Konkretarako, harraskarako, bideterako, dutxarako eta/edo bainuontzirako dauden txorroten % 90entzat balio du.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak RST 1208, RST 1207



RST 1208



RST 1207

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST Sanicus**

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60**

Deskripzio teknikoa Emaria automatikoki 6 litroa erregulatzen duten zurrusta-haustekoak; presioa edozein delarik ere, ur-fluxu konstantea bermatzen dute.

Deskripzio fisikoa Aukeran 24 x 1eko kanpo-hari arduak eta 22 x 1eko barne-hari emedunak. Kromo-letioizko akaberak eta kare poliamida hautsezinez egindako karekontrako difusorea. Gomazko junturak ditu.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karekontrako multzoa.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 3217, RST 3417



RST 3217



RST 3417

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST Sanicus**

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40**

Deskripzio teknikoa Emaria automatikoki 8 litroa erregulatzen duten zurrusta-haustekoak; presioa edozein delarik ere, ur-fluxu konstantea bermatzen dute.

Deskripzio fisikoa Aukeran 24 x 1eko kanpo-hari arduak eta 22 x 1eko barne-hari emedunak. Kromo-letioizko akaberak eta kare poliamida hautsezinez egindako karekontrako difusorea. Gomazko junturak ditu.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karekontrako multzoa.
Lapurreten aurkako sistema duten modelook aukeran. Ezin hobeak dira erabilera publikorako eta/edo sabotajeak edo lapurretak gertatu daitezkeen guneetarako.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak Modelo **arruntak:** RST 3211, RST 3411
Lapurreten aurkako modelook: RST 3213, RST 3413



RST 3211



RST 3411



RST 3213



RST 3413

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST zurrusta-hausteko orientagarriak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Buru birakari eta orientagarriidun zurrusta-haustekoa, harrasketarako, sukaldeetarako eta garbiketara-eremuetarako bereziki diseinaturia.
Gasdun ur-zurrusta leun eta gozoa botatzen du.

Deskripzio fisikoa 22 x 100eko barne-harietarako (emeak) edo/eta 24 x 100eko kanpo-harietarako (arrak) moldagailuak ditu, dauden txorrotak guztien % 99tan balio dutenak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Harraskaren edozein aldetara bideratu dezakezu zurrusta.
Jatetxeetarako eta kafetegietarako gomendagarria.
Oso eraginkorra da xaboi likidoekin, apar asko sortzen baitu.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 1111, RST 1102, RST 1110 (hodi malgu orientagarriekin)



RST 1111



RST 1102



RST 1110

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST zurrusta-haustekoak**

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%46**

Deskripzio tekniko Edozein txorota estandarretara egokitzeko diseinu berezia duten zurrusta-haustekoak. Gasdun ur-zurrusta leun eta gozoa botatzen dute, hidromasaje-sentsazio atsegina emateko.

Deskripzio fisikoa Aukeran 24 x 1eko kanpo-hari arduak eta 22 x 1eko barne-hari emedunak. Letoi kromatuzko akaberak. Altzairu herdoilgaitzeko mailak eta saretak, PDMzko plastikoak eta magnetikoki tratatutako letoiak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karearen eta buxaduren aurkako multzoa bakarrik garbitzen denez, jalkitze organiko eta kare-jalkitzea ekiditen ditu. Erraz aldatzekoa. Lapurreten aurkako sistema duten modelook aukeran. Ezin hobeak dira erabilera publikorako eta/edo sabotajeak edo apurretak gertatu daitezkeen gunetarako.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak Modelo **arruntak:** RST 2402, RST 2202
Modelo **Lapurreten aurkako** modelook: RST 2482, RST 2282



RST 2402



RST 2202



RST 2482



RST 2282

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST zurrusta-haustekoak**

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60**

Deskripzio tekniko Edozein txorota estandarretara egokitzeko diseinu berezia duten zurrusta-haustekoak. Gasdun ur-zurrusta leun eta gozoa botatzen dute, hidromasaje-sentsazio atsegina emateko.

Deskripzio fisikoa Aukeran 24 x 1eko kanpo-hari arduak eta 22 x 1eko barne-hari emedunak. Letoi kromatuzko akaberak. Altzairu herdoilgaitzeko mailak eta saretak, PDMzko plastikoak eta magnetikoki tratatutako letoiak .

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karearen eta buxaduren aurkako multzoa bakarrik garbitzen denez, jalkitze organikoa eta kare-jalkitzea ekiditen ditu. Erraz aldatzekoa. Lapurreten aurkako sistema duten modelook aukeran. Ezin hobeak dira erabilera publikorako eta/edo sabotajeak edo lapurretak gertatu daitezkeen gunetarako.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA , S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak Modelo **arruntak:** RST 2406, RST 2206
Lapurreten aurkako modelook: RST 2486, RST 2286



RST 2406



RST 2206



RST 2486



RST 2286

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST zurrusta-haustekoak**

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%43**

Deskripzio teknikoa Edozein txorota estandarretara egokitzeko diseinu berezia duten zurrusta-haustekoak. Gasdun ur-zurrusta leun eta gozoa botatzen dute, hidromasaje-sentsazio atsegina emateko.

Deskripzio fisikoa Aukeran 24 x 1eko kanpo-hari arduak eta 22 x 1eko barne-hari emedunak. Letoiz eginak. Altzairu herdoilgaitzeko mailak eta saretak, PDMzko plastikoak eta magnetikoki tratatutako letoiak. Zuriz lakatutako eta 24 kilateko urrez estalitako akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karearen eta buxaduren aurkako multzoa bakarrik garbitzen denez, jalkitze organikoa eta kare-jalkitzea ekiditen ditu. Ezin hobea da erabilera publikorako eta/edo sabotajeak edo lapurretak gertatu daitezkeen gunetarako.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 2450, RST 2460, RST 2250, RST 2260



RST 2450



RST 2460



RST 2250



RST 2260

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Tehsapres27TA

Teknologia-mota Itxiera automatikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %45

Deskripzio teknikoa Hari estandarizatuko txorrota tenporizadoredun gehienetan jatorrizkoa ordezkatzeko buru aldagarria; tenporizadorearen mekanismo osoa du. Presioaren arabera itxen 6" inguru behar dituen berrarmatzea; emaria instalatzaileak doitu dezake.

Deskripzio fisikoa Letoi urtuz eginak eta kromo distiratsuzko akaberadunak. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen kontrako materialez eginda.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Osagarri guztiekin eta gomazko junturarekin dator, txorrotari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak



Tehsapres27TA

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **TehsapresEJE**

Teknologia-mota Itxiera automatikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%30**

Deskripzio teknikoa Ura aurrezteko ekipamendua; pultsazioen arteko homidura-denbora murriztu egiten du, erabilera 6 segundora egokituz.

Deskripzio fisikoa Ardatz tenporizadoreduna eta denbora-erreguladorea, 6" oinarriztat hartuta automatikoki itxeko.
Korrosioaren eta kare-inkrustazioen kontrako materialez egina.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Presto, Aru eta Tempostop firmako modelo guztiekin erabili daitezkeen ardatz osoa.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak



Txorrota bereziak

Izen komertziala 1/2"-ko Tempomix Ramón Soler konketarako

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %30-40

Deskripzio teknikoa Txorrota nahaslea, aurrezkailua, tenporizadorea eta ixte automatikodun monomizatua dituena.
20 segundoko tenporizazioa.
Emari erregulagarria: 6tik 12 l/min-ra.
Bolantearen errotazio bidez erregulatzen den gailua, tenperatura mugatzeko.

Deskripzio fisikoa Kartutxo trukagarrian integratutako mekanismoa.
Emaria erregulatzen da ur-jarioa eten gabe.
Konexio malguak.

Instalazioa eta mantentzea Ikusi Tempostop sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak TEMPOMIX 795



Tempomix 795

Txorrota bereziak

Izen komertziala **ARU tenporizadoredun konketarakoak**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko txorrota, sakatzeko botoiaz irekitzekoa. Konketan, konketa-gainean, horma bertikaletan eta landatuta muntatzekoa. 15 + 5 segundoko tenporizazioa.

Deskripzio fisikoa Armazoi trukagarria, tenporizazio-mekanismoa (fabrikan erregulatua) barne hartzen duena. Letoi kromatuzko eraikuntza sendoa. Indize urdina, ur hotza. Indize gorria, ur beroa.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Instalatzean, ondo purgatu behar dira kanalizazio guztiak.
- Izotzaren aurka babesteko fabrikako jarraibide guztiak betetzea gomendatzen da.
- Egiatzatu ixteko juntura, zirrikitua eta pistoiko juntura garbi daudela.

Oharrak Sakatze arineko modeloa aukeran.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 600.02, 600.17, E100.02, 100.02, E100.04, 100.04, 100.18, 100.19, 100.07, 100.08, 100.10



E100.02



E100.04



100.18



600.02



100.07

Txorrota bereziak

Izen komertziala ARU tenporizadoredunak 100.25 harraskarako

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Sakatzeko botoiaz irekitzeko eredua, horman bertikalean muntatzekoa. 10etik 20 segundorako tenporizazioa.

Deskripzio fisikoa Armazoi trukagarria, tenporizazio-mekanismoa (fabrikan erregulatua) barne hartzen duena. Letoi kromatuzko eraikuntza sendoa, hodi birakaria, aho altuko hodia eta karekontrako egurasbidea dituena. Ezkutu kromatuarekin hornitzen da. 1/2"G-ko harietarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- ARU tenporizatuak mantentzeko gomendioak bete behar dira.

Oharrak Ur bakarreko txorrota eta txorrota nahaslea aukeran.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 100.25, 100.23



100.25



100.23

Txorrota bereziak

Izen komertziala **ARU txorrota nahasle bereziak 100.21 konketarako**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Horman bertikalean muntatzeko txorrota nahasleak; eskuz, besaurrez edo ukondoaz eragiteko palanka bidez irekitzen dira. Temperatura alboko agintearen bidez hautatzen da. 15 + 5 segundoko tenporizazioa. Emaria 6 l/min-an erregulatuta.

Deskripzio fisikoa Armazoi trukagarria, tenporizazio-mekanismoa (fabrikan erregulatua) barne hartzen duena. Letoi kromatuzko eraikuntza sendoa. 250 mm-ko tenkagailu malguekin, atzeraezeko balbulekin eta iragazki-junturekin hornitzen da.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- ARU tenporizatuak mantentzeko gomendioak bete behar dira.

Oharrak

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak



100.21

Txorrota bereziak

Izen komertziala ARU txorrota nahasle konketarakoak

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Konketan edo konketa-gainetan muntatzeko iturri luzeko txorrota nahasleak; sakatzeko botoiaz eragiten zaie.
Temperatura alboko agintearen bidez hautatzen da.
15 + 5 segundoko tenporizazioa.
Emaria 6 l/min-an erregulatuta.

Deskripzio fisikoa Armazoi trukagarria, tenporizazio-mekanismoa (fabrikan erregulatua) barne hartzen duena.
Letoi kromatuzko eraikuntza sendoa.
250 mm-ko tenkagailu malguki, atzeraezeko balbulekin eta iragazki-junturekin hornitzen da.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- ARU tenporizatuak mantentzeko gomendioak bete behar dira.
- Instalazioa zerbitzuan jarri ostean, komenigarri da egiaztatzea ur beroko eta hotzeko emariak parekoak direla eta intentsitate egokia dutela.
- Ixteko giltzaren bidez erregulatzen dira emariak.

Oharrak Sakatze arineko modelook aukeran.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110
~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 100.17, 100.22



100.17

Txorrota bereziak

Izen komertziala **ARU ur-txorrota nahaslea**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60**

Deskripzio teknikoa Oinaz eragiteko konketa edo harraska azpiko txorrota; lurrean instalatzen da. Itxiera automatikoa. Uraren tenperatura oinaren presioaren arabera da.

Deskripzio fisikoa Ura ateratzeko, hodia edo konketa-ahoa erabiliiko da, beharren arabera. Letoi leunduz eta kromatuz egindako eraikuntza sendoa. 3/8"G-ko azkoina duten 250 mm-ko tenkagailu malguekin eta eusteko torlojoekin hornitzen da.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- ARU tenporizatuak mantentzeko gomendioak bete behar dira.

Oharrak Elikagaigintzako eta elikagaien manipulaziorako enpresen, ospitaleen, hotelen eta sukaldeen konketetarako eta harrasketarako gomendagarria. Ur bakarreko txorrota eta txorrota nahaslea aukeran.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 100.15, 100.16



100.15

Txorrota bereziak

Izen komertziala ARUtronic txorrota elektronikoa 100.30 konketarako

Teknologia-mota Txorrota elektronikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50. 7,5 l/min-ko emaria

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko konketa-txorrota, infragorrien sentsorea eta iragazkiak dituena. Bateriekin dabil: 6 V, 4 x 1,5 V. Eskuak ateratakoan 1,5 segundoz egoten da irekita.

Deskripzio fisikoa Atzeraezeko balbula eta lotzeko 3/8"-ko haria dituen tenkagailu malguarekin hornitzen da.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Txorrotak xaboi-urez soilik garbitu behar dira eta oihal leun batez lehortu.
- Ez erabili garbigarri azidorik edo urragarririk. Ez erabili inolako espartzurik.

Oharrak Orratz bidez doitzen den 38 °C-rainoko ur berodun txorrota nahaslea ere aukeran.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 100.30, 100.29



100.30



100.29

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Galitrónica**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Txorrota elektronikoak ur bakarreko eta txorrota nahasleko konketarako eta pixatokirako.

Deskripzio fisikoa Kromozko akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea GRIFERÍAS GALINDO, S.L. ~ Cr. De L'Horta 8, 1 eta 2 pabiloiak, El Pla Industrialdea ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 6801315 ~ galindo@griferiasgalindo.com ~ www.griferiasgalindo.com

Modeloak



Konketa



Nahasleko konketa



Pixatokirakoa

Txorrota bereziak

Izen komertziala **GroheTec elektronikoa**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%70 klasikoarekiko. %50 palankadunarekiko.

Deskripzio teknikoa

Ukitu gabe eragiten zaien txorrotak. Funtzionamendu-denbora eta tenperatura zehaztasunez egokitzen zaizkie. Sarera konektatu daitezke zuzenean edo 9/6 volteko bateria bidez. Ekintza bandalikoen aurkakoa.

Deskripzio fisikoa

Kromozko akaberak. Aukeran ur bakarreko eta txorrota nahasleko konketarako, konketako termostatorako eta landatzeko horma-txorrotarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak


Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea


GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak

PULSOMAT SURF (konketan eta landatua), PULSOACTRON (konketan eta konketaren hormako txorrotan), TECTRON (konketan)



Pulsomat Surf



Tectron nahaslekoa



Tectron

Txorrota bereziak

Izen komertziala **GroheTec tenporizadoreduna**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50 klasikoarekiko. %10 palankadunarekiko.

Deskripzio teknikoa

Txorrota tenporizadoredunak; emari-mugatzailleak dituzte, eta funtzionamendu-denbora eta tenperatura zehaztasunez egokitzen zaizkie.

Stop bikoitzeko funtzioa: uraren irteera botoia berriro sakatuta eteten da. Itxiera bermatzen duen mekanismoa dute.

Deskripzio fisikoa

Aukeran konketarako, konketako hormako txorrota nahaslerako, dutxako hormako txorrota nahaslerako eta landatuetarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea


GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L`H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L`Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak


CONTROMIX SURF, CONTROECON, CONTROPRESS



Contropres



Contromix



Controecon

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Hansacobra**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%70eraino

Deskripzio teknikoa

Sentsore elektronikodun txorrota konketarako eta pixatokitirakoak. Bateria bidez edo sarera konektatuz (220 V) funtzionatzen dute (konketarako ereduaren kasuan).

Deskripzio fisikoa

Kromozko akaberak. Aukeran ageriko edo landatutako pixatokitietarako (altzairuzkoak ere bai).

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea

HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak



Hansacobra

Txorrota bereziak

Izen komertziala Hansadesigno E / Hansamix

Teknologia-mota Txorrota elektronikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Sentsore elektronikodun txorrota konketarakoak.
Bateria bidez edo sarera konektatuz (220 V) funtzionatzen dute.

Deskripzio fisikoa Kromozko akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Ur bakarreko txorrota eta txorrota nahaslea aukeran.

Fabrikatzailea HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak



Hansadesigno E

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Hansadesigno S**

Teknologia-mota Txorrota eguzki-sentsoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Eguzki-zelulez dabilen sentsoredun konketa-txorrotak. Edozein argi-iturri hartzen dute funtzionatzeko. Temperatura erregulatzeko aukera ematen dute.

Deskripzio fisikoa Kromozko akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Ur bakarreko txorrota eta txorrota nahaslea aukeran.

Fabrikatzailea HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak



Txorrota bereziak

Izen komertziala Hansadesigno T

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Buruari kolpetxo bat emanez martxan jartzen diren konketa-txorrotak. Emaria programatzeko Tiptronic sistema dute.

Deskripzio fisikoa Kromozko akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Ur bakarreko txorrota eta txorrota nahaslea aukeran.

Fabrikatzailea HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak



Hansadesigno T

Txorrota bereziak

Izen komertziala Hansgrohe txorrota elektronikoak

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Txorrota nahasle elektronikoak. Infragorriak, hurbiltasun-detektagailua eta tenperatura erregulatzekoa dituzte. 6 V-eko pilekin dabilza.

Deskripzio fisikoa Kromozko eta altzairu herdoilgaitzezko akaberak dituzten modeloak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Ez da egokia berogailu jarraituentzat.

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak PROJECT txorrota nahasle elektronikoa, AXOR STEEL txorrota nahasle elektronikoa



Project elektronikoa



Axor Steel elektronikoa

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Hansgrohe txorrota tenporizadoredunak**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Konketarako txorrota nahasleak, irekiera eta itxiera tenporizatukoak, eta **Start-Stop sakatzeko botoia** dutenak.

Deskripzio fisikoa Kromozko akaberak dituzten modeloak; tenperatura-erregulazioarekin edo gabe aukeran.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak Osasun-guneetarako, igerileku publikoetarako eta ostalaritzarako gomendagarria.

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak PROJECT, TALIS ELEGANCE TENPORIDOREDUNA



Project
tenporizadoreduna



Talis
tenporizadoreduna

Txorrota bereziak

Izen komertziala Kludi-Mix sentsorea

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %40

Deskripzio teknikoa 9 V-eko pilaz elikatutako txorrota elektronikoak.
8 l/min-ko emaria.
Bertsio batzuetan temperatura erregulatu egin daiteke, manipulatu ez daitezten.

Deskripzio fisikoa Aukeran giltza arruntarekin eta ekintza bandalikoekin kontrako giltzarekin.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Kontuan hartu behar da txorrotak non instalatzen diren eta nola erabiltzen diren, pila berriak jartzea aurreikusteko.

Oharrak Leku publikoetarako, hoteletarako, aireportuetarako, merkataritza-guneetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea KLUDI Delegación España. ~ Histor. Juan Torres Fontes, 13, 3-E ~ 30011 ~ Murtzia
~ 968 344440 ~ info@kludi.com ~ www.kludi.com

Modeloak

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Martí Tempomar**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa 1etik 60 segundora erregulatu daitezkeen txorrota tenporizadoredunak.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko piezak. Eskuragarri daude konketetarako, aurrealdeko txorrotetarako, iturriko txorrotetarako, dutxako txorrota agerikoetarako, pixatokiko txorrota erabat agerikoetarako, dutxako eta pixatokiko landatuetarako, oin-txorrotetarako eta aurrealdeko zein konketako txorrota medikaletarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Castellbisbal hiribidea zk.g. ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212
~ jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modeloak



Tempomar 301



Tempomar 302

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Martí txorrota elektronikoak**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60**

Deskripzio teknikoa Txorrota elektronikoa, ur bakarraren kontrola eta bi uren kontrola dituena. 9 V-eko bateriaz dabil. Detekzioa fabrikari doitu eta etortzen da, baina erabiltzaileak aldatzeko aukera ematen du. Ur-fluxua automatikoki eteten da, sentsorea 90 segundoz estalita egoten bada.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko pieza.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Sistema ez da ispilua edo sentsore infragorri eragindako beste edozein sistema elektronikoren aurrean instalatu behar.
- Txorrotak erabili ostean lehortzea gomendatzen da, eta xaboi-urez edo garbigarri neutroz bustitako oihal batez garbitzea.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Castellbisbal hiribidea zk.g. ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212 ~ jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modeloak



Ur bakarraren txorrota



Bi uren txorrota

Txorrota bereziak

Izen komertziala MULTISHOWER EKO-txorrota tenporizadoredun karekontrakoak

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Aurrez erregulatutako edo erregulatzeko aukera ematen duten konketa-txorrota tenporizadoredunak.
Emari-erredukzioa mugatzaile arrunt batez egiten dute.
7 l/min-ko emaria gehienez.
Karekontrako EKO-erreduktorea dauka sistema hobetzeko.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuz egina. Edozein instalazio-motatarako; 1/2"-ko modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower
España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~
vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak VM-TEMP-L



VM-TEMP-L

Txorrota bereziak

Izen komertziala Nofer SanTec Ecoline

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%70eraino

Deskripzio teknikoa

Ukipenik gabeko konketa-txorrota elektronikoak, ur bakarrekoak edo nahasleak. Hornikuntza elektrikoa 9 V-eko pila baten bidez edo 230 V-eko sare-tentsioaren bidez. Iripidea automatikoki doitzen zaio. Emaria 6 l/min-koa da. 60 segundo igarotakoan ura automatikoki eteten da. Ekintza bandalikoan aurkakoa.

Deskripzio fisikoa

Letoi urtuz eta kromatuz egina.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Goi-presioko txorrotak (ur hotza eta nahasturiko ura) eta presio baxuko txorrotak aukeran.

Fabrikatzailea

NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak

7111, 7112, 7113, 7114



SanTec Ecoline

Txorrota bereziak

Izen komertziala Nofer SanTec Ecosan

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%70eraino

Deskripzio teknikoa

Konketa-txorrota nahasle automatikoa, bateriaz elikatutako infragorri-zelula duena. Tenperatura hautatzeko agintea, ur hotzaren hornikuntza eteten bada automatikoki deskonektatzeko sistema eta guzti. Txorrota aktibatu egiten da erabiltzailea gune aktiboan den bitartean, eta aginte programagarria desaktibatuzeko aukera dauka.

Deskripzio fisikoa

Horman egindako instalazioa, bi ur-hartune dituen (ur hotzarena eta ur beroarena). Beso direkzionaleko bi modelo aukeran: 175 mm-koa eta 235 mm-koa.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Industria- eta merkataritza-erabileretarako egokituriko txorrotak. Tenperatura aurretik doiturik duen modeloa aukeran (erabiltzaileak ezin du erregulatu).

Fabrikatzailea

NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak



SanTec Ecosan

Txorrota bereziak

Izen komertziala Nofer SanTec Micro

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %60

Deskripzio teknikoa Funtzio anitzeko kontrol sanitarioa sentsoze infragorriaren eta radarraren bidez. 6 ur-irteera kontrolatu ditzake; norberak aukeratzen ditu pixatokiak, konketen edo komuneko tangen artean.
Ur nagusiaren deskarga erregulatu egin daiteke 1etik 5 litrorara bitartean; presioa edozein dela ere, beti kopuru bera deskargatuko da.
1 segundoko aurre-deskarga eskakizunaren arabera, azken deskargatik 5 minutu baino gehiago igaro badira.
24 ordutik behin automatikoki deskargatzen du.

Deskripzio fisikoa Instalazio ahokatua, aurreinstalazio-kutxa eta guzti.
Atean sentsoarea duela argia eta haizagailua ere kontrolatu ditzake.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Instalazio publikoetarako eta ostalaritzarako gomendagarria.

Fabrikatzailea NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak



SanTec Micro

Txorrota bereziak

Izen komertziala Nofer SanTec Splash

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ukipenik gabeko konketa-txorrota elektronikoak, ur bakarreakoak edo nahasleak. Hornikuntza elektrikoa 9 V-eko pila bidez edo 230 V-eko sare-tentsioaren bidez. 3 minutu igarotakoan ura automatikoki eteten da.

Deskripzio fisikoa Landatuta muntatu daiteke. Aurrealdeko karatula altzairu herdoilgaitzekoa. Bi hodi-modelo aukeran: 120 mm-koa eta 200 mm-koa.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Infragorrien sentsorea oihal leunez garbitu behar da. Ez gomarik erabili

Oharrak Industria-erabilerarako egokituriko txorrotak.

Fabrikatzailea NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak 7100, 7112, 7102, 7103



SanTec Splash

Txorrota bereziak

Izen komertziala Nofer txorrota sentsore automatiko sukalderakoa

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %40

Deskripzio teknikoa Presio handiko sukalde-txorrota automatikoa, 9 V-eko bateria darabilen txorrota nahaslea duena.
Emaria 7 l/min-ra mugatuta.

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera.
Ura irteteko hodia bere ardatzaren inguruan biratu daiteke.
Bi hodi-modelo aukeran: 150 mm-koa eta 220 mm-koa.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Sukaldeetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak 7120, 7121



Sentsore automatiko

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 04 eta 14 serietakoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadorekun. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 6 l/min-ko emaria. Presioaren arabera erregulagarria.

Deskripzio teknikoa

Ur bakarreko txorrotak, konketa indibidualetarako, kolektiboetarako eta harrasketarako, ur-hausteko eta guzti.
15 s +/- 5 s-ko tenporizazioa.
Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du. Atzeraezeko balbula.

Deskripzio fisikoa

Horman finkatuta, 1/2"-ko sartune arraren bidez.
Letoi kromatuzko akabera.
Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak.
Ur hotzerako puntu urdina eta ur berorako puntu gorria dutenak daude.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Palankadun modeloetan, noranzko guztietara mugitu daiteke palanka. Horrela, besoarekin eta ukondoarekin eragin ahal zaio txorrotari.
Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak


Pultsazio bidez irekitzeko modeloak: 404, 404 S (blokajearen aurkakoa), 404 PS (pultsazio leunekoa), 504, 504 S, 504 PS, 604, 604 S, 604 PS
Palanka bidez irekitzeko modeloak: 704, 414, 614



Presto 404



Presto 604



Presto 614



Presto 704



Presto 414

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 05 eta 15 serietakoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 6 l/min-ko emaria. Presioaren arabera erregulagarria.

Deskripzio teknikoa

Ur bakarreko txorrotak, konketa indibidualetarako, ur-hausteko eta guzti. Irekita ematen duten denbora: 15 s +/- 5 s. Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du. Atzerazeko balbula.

Deskripzio fisikoa

Apalean finkatuta, 1/2"-ko sartune arraren bidez. Letoi kromatuzko akabera. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Txorrotaren mekanismo osoa duen buru trukagarria. Ur hotzerako puntu urdina eta ur berorako puntu gorria dutenak daude.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Palankadun modeloetan, noranzko guztietara mugitu daiteke palanka. Horrela, besoarekin eta ukondoarekin eragin ahal zaio txorrotari. Norbaitek sakatzeko botola nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

Pultsazio bidez irekitzeko modeloak: 405, 505, 605, 805 (S eta PS ere bai)
Palanka bidez irekitzeko modeloak: 415, 515, 705, 905



Presto 405



Presto 415



Presto 605



Presto 805



Presto 515

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 07 seriekoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50eraino. 18 l/min-ko emaria iturrirako modeloan eta 6 l/min-ko emaria txorrotetan. Presioaren arabera erregulagarria.**

Deskripzio teknikoa Sakatzeko botoiz irekitzen diren ur bakarreko txorrotak. 6 s +/- 2 s-ko tenporizazioa. Txorrotaren buruan emaria erregulatzeko gailua daukate; ura sartzeko sekzioa aldatzeko aukera ematen du, nahi den presioa lortzeko. Atzeraezeko balbula.

Deskripzio fisikoa Horman finkatuta, 1/2"-ko sartune arraren bidez. Letoi kromatuzko akabera. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Puntu berdedun sakatzeko botoia.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Fabrikatik erregulaturik datorren produktuaren erabilera-presioa egiaztatzea komeni da. Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak Ur-haustekodun **iturrietarako** modeloak: 407, 407 PS (pultsazio leuna), 507, 507 PS
Ur-haustekodun **txorrotetarako** modeloak: 607, 607 S



Presto 407



Presto 507



Presto 607

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 3000, 700 eta 7000 serietakoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%60. 4 l/min-ko emaria.

Deskripzio teknikoa

Txorrota nahasleak konketa indibidualetarako, ur-hausteko eta guzti. 15 s +/- 5 s-ko tenporizazioa.
Tenperatura alboko heldulekuaren bidez hautatzen da.
Erreguladore automatikoa, ur beroaren eta ur hotzaren emariei eusteko eta, horrela, irtetean urak tenperatura egonkorra izateko.
Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du.

Deskripzio fisikoa

Apalean finkatuta.
Letoi kromatuzko gorputza eta eragingailua.
Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak.
Txorrotaren mekanismo osoa duen buru trukagarria.
Bereizgarri gorria 3000 eta 700 modeloletarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Ixteko giltzaz eta atzeraezeko balbulaz hornitua.
Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

Pultsazio bidez irekitzeko modeloak: 3000, 700 (S eta PS ere bai)
Palanka bidez irekitzeko modeloak: 7000



Presto 3000



Presto 700



Presto 7000

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto 3500

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Tenperatura-mugatzaillea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

10 l/min-ko emaria.

Deskripzio teknikoa

Aginte bakarreko txorrota nahaslea. 30 s + 5 s/ -10 s-ko tenporizazioa. Irteten den uraren gehieneko tenperatura kontrolatzeko eta sartzen den ur beroaren tenperatura 40 °C-ra mugatzeko gailua. Atzeraezeko balbulak ditu, ur hotzaren eta beroaren arteko komunikazioa saihesteko, eta iragazkiak sarrera guztietan. Konketa indibidualerako txorrota nahasleak, sakatzeko botoia eta aginte birakari bakarra dutenak.

Deskripzio fisikoa

Horman finkatuta, 3/4"-ko sartune arrarekin. Letoi kromatuzko gorputza eta poliazetato beltzeko edo letoi kromatuzko sakatzeko botoia. Barneko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen kontrako materialez eginak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak



Presto 3500

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 4000**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Temperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%60. 4 l/min-ko emaria

Deskripzio teknikoa

15 s +/- 5 s-ko tenporizazioa.
Erreguladore automatikoak ur beroaren eta ur hotzaren emariei eusteko eta, horrela, irteteen urak temperatura egonkorra izateko aukera ematen du.
Irteten den uraren gehieneko temperatura kontrolatzeko eta sartzen den ur beroaren temperatura 40 °C-ra mugatzeko gailua.

Deskripzio fisikoa

Apalaren gainean finkatzen da.
Letoiz kromatuzko gorputza. Aukeran buru beltza edo kromozkoa.
Barneko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen kontrako materialez eginak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Ixteko giltzaz eta atzeraezeko balbulaz hornitua.
Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

4000 S, 4000 BC S



Presto 4000 S



Presto 4000 BC S

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto 509

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 6 l/min-ko emaria

Deskripzio teknikoa

Oinaz eragiteko txorrotak, konketetarako, konketa kolektiboetarako, harrasketarako eta pixatokitarako.

Irekita ematen duten denbora: mintza zapalduta egoten den denbora guztia (2 s-ko tenporizazioa ahari-kolpeak saihesteko).

Deskripzio fisikoa

10 x 10 cm-ko altzairu herdoilgaitzezko plakaren gainean gomazko mintza duen sistema. Burua trukagarria da eta txorrotaren mekanismo osoa du.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Fabrikatik erregulaturik datorren produktuaren erabilera-presioa egiaztatzea komeni da.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak



Presto 509

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 520**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadorekunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 6 l/min-ko emaria. Presioaren arabera erregulagarria.

Deskripzio teknikoa

Pedal bidez eragiten zaien konketa eta harrasketarako txorrotak. Palanka zapalduta dagoen denboran egoten da txorrota irekita (2 s-ko tenporizazioa ahari-kolpeak saihesteko). Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du. Atzerazeko balbula.

Deskripzio fisikoa

Letoi nikeleztatzuko gorputza. Letoi nikeleztatzuko pedala, estaldura irristagaitza duena. Barneko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialiez eginak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Txorrotak zerbitzuan jarri aurretik, edozein direla ere, ezinbestekoa da hodiak erabat purgatzea.
- Iragazki-junturez edo ixteko giltzez hornitutako txorrotetan, ezinbestekoa da horiek erabiltzea.
- Zerbitzuan jarri eta berehala, funtzionatzeko arazoak izanez gero, mekanismoa atera eta txorrotako urez garbitzea gomendatzen da.
- Erabili gabe eta tenperatura hotzean denboraldiak igaro eta gero, hodiak purgatu eta mekanismoa desmuntatzea gomendatzen da.
- Estaldura kromatua xaboi-urez soilik garbitu behar da; kare-inkrustazioak kentzeko deskaltzifikatzaile komertzialak erabili daitezke.

Oharrak

Fabrikatik erregulaturik datorren produktuaren erabilera-presioa egiaztatzea komeni da.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak



Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 712**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadorekunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 6 l/min-ko emaria. Presioaren arabera erregulagarria.

Deskripzio teknikoa

Palanka bidez irekitzen diren txorrotak, konketarako, konketa kolektiboetarako eta harrasketarako. Noranzko guztietan mugitu daitekeen errotula dute. Irekita ematen duten denbora: 15 s +/- 5 s. Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du. Atzerazeko balbula.

Deskripzio fisikoa

Letoi kromatuzko akabera. Barneko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen kontrako materialez eginak. 1/2"-ko sartune arra. Burua trukagarria da eta txorrotaren mekanismo osoa du.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.


Oharrak

Erabiltzeko oso erraza; belaunaz eragin ahal zaio txorrotari. Fabrikatik erregulaturik datorren produktuaren erabilera-presioa egiaztatzea komeni da.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak



Presto 712

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto elektronikoa: Palanka-txorrota optiko-elektroniko konketarakoa

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko konketa-txorrotak, infragorri aktiboen detektagailua dutenak. Saretik edo pilaz elikatzen dira, modeloaren arabera. 6 programa dituzte irekitze-denbora zehazteko, kasuan kasuko erabilera kontuan hartuta (medikoa, legionellaren aurkakoa...). Islagailu bat dauka horretarako, desmuntatu beharra saihesteko. Karekontrako egurasbidea du eta emaria 6 /min-ra mugatuta.

Deskripzio fisikoa Gorputza eta aurrealdea metal injektatuzkoak dira, eta nikelez eta kromoz egindako gainazal-tratamendu elektrolitikoa dute; 200 H gatz-lainoarekiko erresistentea da. Elektrobabularen gorputza letoizkoa da. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginda.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daitezke.
- Erabiltzeko prest hornitzen da: ez zaio egokitzapenik egin behar eta erraz eta azkar instalatzen da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak Orratz bidez doitzen den 40 °C-rainoko ur berodun txorrota nahaslea ere aukeran, atzeraezeko baibula eta guzti.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak 55000, 55015 eta txorrota nahasleak 55100, 55115



Presto 55000

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto elektronikoa: palanka-txorrota optiko-elektronikoa 55200

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ahokatutako konketa-txorrota, infragorri aktiboaren detektagailua duena. Saretik edo pilaz elikatzen da. Karekontrako egurasbidea du, eta emaria 6 /min-ra mugatuta.

Deskripzio fisikoa Metal injektatuzko aurrealdea. Akabera: kromatu matea edo Epoxy RAL 9001. 200 H gatz-lainoarekiko erresistentea. Hodia letoizkoa. Akabera: kromatua edo Epoxy RAL. Aukeran ageriko edo hormako instalazioa duten modeloak (izen berbera), hodi altukoak edo arruntekoak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Orratz bidez doitzen den 40 °C-rainoko ur berodun txorrota nahaslea ere aukeran.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak



Presto 55200

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto TC ekintza bandalikoen kontrakoa

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 6 l/min-ko emaria. Presioaren arabera erregulagarria.

Deskripzio teknikoa

Ur bakarreko txorrota ekintza bandalikoen aurkakoak, botoia sakatuz irekitzekoak. 15 s +/- 5 s-ko tenporizazioa. Txorrotaren buruan emaria erregulatzeko gailua daukate, eta ura sartzeko sekzioa aldatzeko aukera ematen du, presioaren arabera. Atzeraezeko balbula.

Deskripzio fisikoa

Muntaketa trenkadan zehar, 1/2"-ko ar bikoitzeko eta 1/2"-ko eme bikoitzeko sartuneen bidez. Letoizko akabera. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Ur hotzerako puntu urdina eta ur berorako puntu gorria dutenak daude.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

112 TC, 112 TC S, 127 TC, 127 TC S



Presto 112 TC



Presto 127 TC

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Prestomat 2000-2010**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60. 4 l/min-ko emaria. Uraren elikadura eten gabe aldatzekoa (gutxieneko presioa: 1 bar) eta erregulatzekoa.**

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko txorrotak, konketa indibidualetarako, kolektiboetarako eta harrasketarako. Sakatzeko botoiaz irekitzen dira eta ekintza bandalikoan aurkako difusorea dute. 15 s +/- 5 s-ko tenporizazioa (3 bar), 6 posizioko eraztun batez erregulatzeko dena, eta txorrotaren tenporizazio-ibilbidea mugatzen duena. Iragazkia txorrotaren buruan. Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du. Atzerazeko balbula.

Deskripzio fisikoa 1/2"-ko sartune arrez finkatuta. Letoi kromatuzko akabera. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Txorrotaren mekanismo osoa duen kartutxo trukagarria. Eraztun gorriak ur berorako eta urdinak ur hotzerako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak **Horman** finkatzeko modelook: Prestomat 2010, 2010 S
Apalean finkatzeko modelook: Prestomat 2000, 2000 S



Prestomat 2000



Prestomat 2010

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Prestomix 2020**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-mugatzailea. Temperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%60. 5 l/min-ko emaria. (Gutxieneko presioa:1 bar)

Deskripzio teknikoa

Konketa indibidualetarako txorrota nahasleak, ekintza bandalikoen aurkako difusorea dutenak eta sakatzeko botoiz irekitzen direnak.
15 s +/- 5 s-ko tenporizazioa (3 bar), 6 posizioko eraztun batez erregulatzeko dena eta txorrotaren tenporizazio-ibilbidea mugatzen duena.
Tenperatura atzeko heldulekuaren bidez hautatzen da, eta tenperatura mugatzeko sistema du.
Emaria 5 l/min-an erregulatuta (gutxieneko presioa 1 barrekoa). Instalatzaileak 5 posizioan erregulatu dezake.

Deskripzio fisikoa

Apalean finkatuta.
Letoi kromatuzko gorputza eta sakatzeko botoia.
Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak.
Txorrotaren mekanismo osoa duen kartutxo trukagarria.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto 520 sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Ixteko giltzak eta atzeraezeko balbulaz hornitua.
Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek..

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

Prestomix 2020, Prestomix 2020 S



Prestomix 2020

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Ramón Soler Temposol**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko oin-tenporizadorea, emaria erregulatzeko aukera ematen duena. 3 segundo inguruko tenporizazioa. Itxiera geldoa, ahari-kolpearen kontra.

Deskripzio fisikoa Landatzeko 100 x 100 mm-ko altzairu herdoilgaitzezko plaka. Pixatokirako eta dutxarako ere aukeran.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak Industriadarako, laborategietarako, ospitaleetarako eta elikagaien industriadarako gomendagarria.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak



Temposol

Txorrota bereziak

Izen komertziala Ramón Soler Tempostop 1/2"-ko konketa

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko txorrota tenporizadoreduna eta Tempostop sistemaduna. 15 segundo inguruko tenporizazio finkoa. Oinarrizko emaria 6 l/min-koa (3 bar), gutxieneko emaria 3 l/min-koa, gehienezkoa 19,8 l/min-koa.

Deskripzio fisikoa Ikusi Tempostop sistemaren ezaugarriak.

Instalazioa eta mantentzea Ikusi Tempostop sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Instalazio publikoetarako, bulegoetarako, elkartetarako, iturrietarako eta harraska kolektiboetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak TEMPOSTOP 745, TEMPOSTOP 744 palankaduna, TEMPOSTOP 746 hormakoa, TEMPOSTOP lapurreten aurkakoa 741



Tempostop 745



Tempostop 744



Tempostop 746



Tempostop 741

Txorrota bereziak

Izen komertziala Roca Sprint

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Txorrota soilak edo nahasleak, sakatzeko botoiaz eragitekoak, itxiera automatiko tenporizatua eta emari mugatua dutenak. 10 eta 20 s bitarteko tenporizazioa (3 bar), modeloaren eta erabileraren arabera. Emariak 8 eta 30 l/min bitartekoak.

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Lokal publikoetarako eta, orokorrean, txorrotak irekirik geratu daitezkeen toki guztietarako gomendagarria. Txorrota nahasleak erregularriak dira, eta atzerazeko balbulak eta iragazkiak dituzte.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es


Modeloak SPRINT konketarakoa



Konketa nahaslea



Apaleko txorrota nahaslea



Apaleko txorrota



Hormako txorrota

Txorrota bereziak

Izen komertziala Roca txorrota elektronikoak

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko edo txorrota nahasleko konketarako txorrota elektronikoak. Pila alkalinoez edo sareko energia elektrikoaz elikatzen dira. Presentzia-detektagailuen bidez ireki eta ixten dira.

Deskripzio fisikoa Kromozko akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak Ekintza bandalikoek aurkako modeloa aukeran. Pixatokitarako modeloa ere badago.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak AMURA seriea



Amura txorrota



Amura nahaslekoa



Amura bandalikoek aurka

Txorrota bereziak

Izen komertziala Soltronic txorrota Ramón Soler

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %65

Deskripzio teknikoa Ur bakarreko edo txorrota nahasleko konketarako txorrota elektronikoa. 1,5 V-eko bateriez elikatzen da. Emaria 7,5 l/min-koa eta 3 barrekoa. Txorrota nahaslearen ereduak bi mota eskaintzen ditu: nahasketa doigarria duena eta aurrez finkatutakoa. Gehienezko tenperatura 38 °C-ra mugatzen du.

Deskripzio fisikoa Kalitate handiko kromozko akaberak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Gutxieneko mantentzea: ohiko bateria alkalinoak, erraz birjartzen direnak.
- Sartuneetako iragazkiak garbi mantendu behar dira.
- Nahasteko modeloan ezinbestekoa da sartuneetan atzeraezeko balbulak muntatzea eta ur hotzke eta beroko presioak konpentsatuta egotea.

Oharrak Ospitaleetarako, hoteletarako, jatetxeetarako eta elikagaiak manipulatzeko diren lekuetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak SOLTRONIC 7102, SOLTRONIC 7101



Soltronic 7102



Soltronic 7101

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Tehsapres**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %40-65

Deskripzio teknikoa Txorrota tenporizadoredunak eta erregulagarriak, RST Long Life zurrusta-hausteko eta guzti.
6 segundoko tenporizazioa.

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera.
1/2"-ko haria.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Gune publikoetarako gomendagarria; erabilera-ergonomiara egokitua.
Gutxieneko presio dinamikoa: 2 bar.
Karea pilatzea eta jalkitzea ekiditen ditu zurrusta-haustekoak.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

Modeloak TEHSAPRES-805TAN, TEHSAPRES-805TAPS (pultsazio leunezko buruarekin),
TEHSAPRES-805TANS (blokajearen aurkako buruarekin), TEHSAPRES-805TAA
(lapurreten aurkako zurrusta-haustekoarekin)



Tehsapres

Txorrota bereziak

Izen komertziala Tempomix 2 Ramón Soler konketarako

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Txorrota nahaslea, aurrezkailua, tenporizadorea eta ixte automatikodun monomizatua dituena.
12 segundoko tenporizazioa.
Aurrez erregulatutako 6 l/min-ko emaria.
Tenperatura mugatzeko gailu erregulagarria.

Deskripzio fisikoa Kartutxo trukagarrian integratutako mekanismoa.
Emaria erregulatzen da ur-jarioa eten gabe.
Atzeraezeko balbulak ditu.

Instalazioa eta mantentzea Ikusi Tempostop sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak TEMPOMIX 2- 700101



Tempomix 2

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Tempostop sistema Ramón Soler**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Txorrota tenporizadoredunetzako sistema, emaria erregulatzeko eta funtzionamendu-denbora zehaztasunez doitzeko dituen. Sekuentzia bakoitzaren ostean emaria automatikoki ixten da.

Deskripzio fisikoa Kartutxo trukagarri integratutako tenporizadoredun mekanismoa. Emariaren erregulazioa kanpotik egiten da 3 mm-ko Allen giltzaren bidez, kartutxo desmuntatu gabe eta ur-jarioa eten gabe. Material sendoz egina: letoz, norylez, altzairuz.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Erreduktorea instalatu presioa erregulatzeko, beharrezkoa denean.
- Hiru edo lau babes-iragazki nagusi instalatu. Instalazioa zenbait adarretan zatikatzeko, ixteko giltzak instalatu.
- Instalazioko behealdeko puntuetan purgatzeko puntu bat edo batzuk instalatu.
- Tempostopak jartzean instalazioa purgatu egin behar da, zikinkeria kentzeko.
- Gorde kartutxo osoak, berehala ordezkatzeko.

Oharrak Erresistentzia handikoa ekintza bandalikoetara aurre egiteko. Karekontrako txorrota.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak



Tempostop sistema

Txorrota berriak

Izen komertziala **Ramón Soler Mix Foot**

Teknologia-mota Txorrota tenporizado redunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

Energia-aurrezpena.

Deskripzio teknikoa

Instalazio kolektiboetarako oin-txorrota nahaslea, ageriko muntaketa duena. Eskuak garbitzeko konketa, eskuekin ukitu beharrik ez duena. Ur hotzaren eta beroaren erregulazioa, bi estutze-posizioen bidez. Nahasketaren aurre-erregulazioa. Emari mugatua.

Deskripzio fisikoa

Garbitzeko pedal eraisgarria.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak

Fabrikatzailea

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak



Mix Foot