

Aginte bakarreko txorrotak

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Grohe tenperatura-mugatzailea

Teknologia-mota Tenperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

Energia-aurrezpena.

Deskripzio teknikoa

Txorrotan tenperatura mugatzeko diskoa. Aginte bakarraren palanka atzera botata erregulatzen da.

Deskripzio fisikoa

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak

Aginte bakarreko edozein txorrotetan ezarri daiteke.

Fabrikatzailea

GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak



Grohe mugatzailea

Txorrota berriak

Izen komertziala **Aginte bakarreko txorrotak, KWC kartutxodunak**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea. Tenperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Aginte bakarreko KWC txorrotak. Zeramikazko kartutxoa dute, emaria mugatzeko eta uraren tenperatura erregulatzeko.

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak KWC aginte bakarreko txorrota guztiek dute kartutxo hori. Zikinkeraren eta kare-metaketen kontrakoa.

Fabrikatzailea HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak SYSTEMA, KONOS, DOMO, ORCINO, DIVO, BLISS, LUNA

Txorrota berriak

Izen komertziala **Galindo Millennium Eco**

Teknologia-mota Hotzeko irekiera. Bi fasetako irekiera.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50

Deskripzio teknikoa

Aginte bakarreko txorrotak. Heldulekua erdian jarrita hotza bakarrik ateratzen da. Bi posizioko kartutxoak dute bi ur-emari sortzeko.

Deskripzio fisikoa

Kromozko, kromo matezko eta nikelezko akabera.
Aukeran bainuontzirako, dutxarako, konketarako eta bideterako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Garbi izatea da mantentzerako baldintza bakarra.

Oharrak

Fabrikatzailea

GRIFERÍAS GALINDO, S.L. ~ Cr. De L'Horta 8, 1 eta 2 pabiloiak, El Pla Industrialdea ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 6801315 ~ galindo@griferiasgalindo.com ~ www.griferiasgalindo.com

Modeloak



Millenium Eco

Txorrota berriak

Izen komertziala Grohe Eurostyle ekologikoa

Teknologia-mota Hotzeko irekiera. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Irekitzeko aginte bakarra, erdiko posizioan ur hotza ematen duena.
Emari-mugatzaile ekologiko erregulagarria dauka, uraren % 50 aurrezteko.

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Hoteletarako eta eraikin publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L`H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L`Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak



Eurostyle
Ekologikoa

Txorrota berriak

Izen komertziala **GroheArt serieko aginte bakarrekoak**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Emaria mailaketarik gabe mugatzeko aukera ematen duten aginte bakarreko txorrotak. Instalazio bakoitzaren baldintzetara egokitzen dira. Grohe aginte bakarreko txorrota guztiek emaria mugatzeko gailua dute.

Deskripzio fisikoa Akabera arrunta letoizkoa. Aukeran beste akabera batzuk, modeloaren arabera. Aukeran konketarako, bideterako, dutxarako, bainu-dutxarako eta harraskarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Aurrez ahalik eta hobekien doiturik irteten da emaria fabrikatik.

Fabrikatzailea GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak CHIARA, TARON, ECTOS, TENSO serieak



Chiara



Taron



Ectos



Tenso

Txorrota berriak

Izen komertziala **GroheTec serieko aginte bakarrekoak**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50

Deskripzio teknikoa Emaria mailaketarik gabe mugatzeko aukera ematen duten aginte bakarreko txorrotak. Instalazio bakoitzaren baldintzetara egokitzen dira. Grohe aginte bakarreko txorrota guztiek emaria mugatzeko gailua dute.

Deskripzio fisikoa Akabera arrunta letoizkoa. Aukeran beste akabera batzuk, modeloaren arabera. Aukeran konketarako, bideterako, dutxarako, bainu-dutxarako eta harraskarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.


Oharrak Aurrez ahalik eta hobekien doiturik irteten da emaria fabrikatik.

Fabrikatzailea GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak EUROPLUS, EUROWING, EURODISC, EUROSTYLE, EUROSMART serieak



Europlus



Eurowing



Eurodisc



Eurostyle



Eurosmart

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansaeco**

Teknologia-mota Bi fasetako irekiera.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Emaria mugatzen duen kontrol-kartutxoa, aginte bakarreko Hansa txorrotetarako. Kartutxoak erresistentzia-puntu bat dauka, eta irekiera-angelua bi eremutan banatzen du: aurrezteko eremuan irteerako ur-kopurua mugatzen da (5 l/min); erresistentzia-puntutik gora, emaririk handiena lortzen da.

Deskripzio fisikoa Konketarako, bideterako, dutxarako eta bainuontzi-dutxarako aukeran.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Hansaeco kartutxoa dute aginte bakarreko Hansa txorrota guztiak. Modelo horietan berariaz adierazten du fabrikatzaileak ezaugarri hori.

Fabrikatzailea HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak HANSASIGNA, HANSAQUADRIS, HANSADESIGNO, HANSASTAR



Hansadesigno



Hansastar

Txorrota berriak

Izen komertziala Hansgrohe txorrotak, Rubit egurasbidedunak

Teknologia-mota Egurasbide zurrusta-haustekoa. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Egurasbidea duten aginte bakarreko txorrotak. Ura airearekin nahasten da, zurrusta leuntzeko.
Eratzun elastikoa dute (Waterdimmer), uraren kontsumoa mugatzeko (7,2 litro/minutura).
Beti kopuru bera kontsumitzen da, nahiz eta presioa aldatu.

Deskripzio fisikoa Hainbat akaberatako modeloak: kromozkoak, kromo/urrezkoak, satinoxezkoak eta satinatuak.
Konketarako eta bideterako Aukeran.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Karea sortzea ekiditen duen silikonazko disko elastikoa du egurasbideak.

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak MONDIAL, METROPOL, METRIS, TALIS-S, TALIS ELEGANCE serieak



Mondial



Metropol



Metris



Talis-S



Talis Elegance

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansgrohe txorrotak, Safety funtziodunak**

Teknologia-mota Tenperatura-mugatzaila.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

Energia-aurrezpena.

Deskripzio teknikoa Ur beroa mugatzen duten aginte bakarreko txorrotak. Palankaren mugimenduak topea dauka: 3 barreko presioan muga hori 60 °C-tik 36 °C-ra murriztu daiteke.

Deskripzio fisikoa Hainbat akaberatako modelook: kromozkoak, kromo/urrezkoak, satinoxezkoak eta satinatuak.
Konketarako, bideterako eta dutxarako (agerikoa eta landatua) aukeran.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak MONDIAL, METROPOL, METRIS, TALIS-S, TALIS ELEGANCE serieak



Mondial



Metropol



Metris



Talis-S



Talis Elegance

Txorrota berriak

Izen komertziala **Kludi aginte bakarrekoak, Eco-Plus kartutxodunak**

Teknologia-mota Hotzeko irekiera. Bi fasetako irekiera. Tenperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50

Deskripzio teknikoa

Konketarako aginte bakarreko txorrotak. Zeramikazko kartutxoa dute, ur beroaren irteerako tenperatura erregulatzeko. Txorrota erdiko posizioan irekitzen da, ura nahastu gabe. Heldulekua ezkerretara mugitu ahala ura epelduz joaten da (38 °C-ra heldu arte), erresistentziarekin topo egin arte. Ur beroa erresistentzia hori gainditutakoan bakarrik ateratzen da. Heldulekuak bi posizio ditu irekitzeko: lehenak 7 litro ur ematen ditu eta bigarrenak 13 litroraino.

Deskripzio fisikoa

Kromozko eta urre-kromozko akabera.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.


Oharrak

Fabrikatzailea

KLUDI Delegación España. ~ Histor. Juan Torres Fontes, 13, 3-E ~ 30011 ~ Murtzia ~ 968 344440 ~ info@kludi.com ~ www.kludi.com

Modeloak

EVITA, KLUDI-MIX, OBJEKTA -MIX



Eco-Plus kartutxoa



Evita



Kludi-Mix



Objekta-Mix

Txorrota berriak

Izen komertziala **Martí Green**

Teknologia-mota Hotzeko irekiera. Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40-50**

Deskripzio teknikoa Econ-System kartutxodun aginte bakarreko txorrotak. Irekitzean ur hotza ematen dute, eta emaria 8 litro/minutukoa da gehienez.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko piezak. Aukeran konketarako eta errotuladun bideterako (1 1/4"-ko balbula automatiko eta guzti ere bai), eta dutxarako eta ageriko zein landatutako bainuontzi-dutxarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea GRIFERÍA MARTÍ S.A. ~ Castellbisbal hiribidea zk.g. ~ 08191 ~ Rubí ~ 935885212
~ jagallego@griferiamarti.com ~ www.griferiamarti.com

Modeloak GREEN, AVANT serieak



Green konketa



Avant konketa



Avant dutxa



Avant bidet

Txorrota berriak

Izen komertziala **MULTISHOWER EKO-txorrotak, aginte bakarreakoak eta karekontrakoak**

Teknologia-mota Hotzeko irekiera. Bi fasetako irekiera.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Konkretarako aginte bakarreako txorrotak, Cold Due teknologiadunak. Palanka erdian jarrita, irekiduratik ur hotza bakarrik ateratzen da. Irekitzeko bi posizio: 4 l/min eta 7 l/min. Karekontrako EKO-erreduktorea dauka, sistema hobetzeko.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuz egina. Era guztietako instalazioetarako; 1/2"-ko modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak

Txorrota berriak

Izen komertziala **Ramón Soler aginte bakarreakoak, Ecostop sistemadunak**

Teknologia-mota Bi fasetako irekiera.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%30-35

Deskripzio teknikoa

Kartutxoan emaria marruskadura bidez mugatzeko gailua duten aginte bakarreako txorrotak: aginte bakarrenen ibilbide bertikalean erresistentzia bat dago, aparteko indarra eginez gainditzen da, eta emariaren % 100 lortzen da.

Deskripzio fisikoa

Sistemak ahari-kolpea galarazten du. Milioi erdi ziklo baino gehiagotan probatua.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Palanka-txorrota edo txorrota termostatikoa ipintzeko aukera ematen duten instalazioei aplikatzekoa.
- Sistema aldatzeko ez dago oztoporik, erraza da.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak


2000 eta 9000 kartutxoak dituzten aginte bakarreako txorrota-serieei fabrikari erantsiriko sistema.
Kasu gehienetan, gasezko ur-berogailuak nahi gabe piztea aeragozten du.

Fabrikatzailea

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak

MONOTECH, AQUANOVA, AQUAMANDO, NEO, ERGOS, AQUASOL, MITHOS serieak



Aquamando



Ergos



Aquasol

Txorrota berriak

Izen komertziala **Ramón Soler aginte bakarreakoak, Termostop sistemadunak**

Teknologia-mota Tenperatura-mugatzaila.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

Energia-aurrezpena.

Deskripzio teknikoa

Kartutxoan tenperatura mugatzeko gailua duten aginte bakarreako txorrotak: aginte bakarren buruaren ibilbide horizontalean erresistentzia-puntu mekaniko bat dago, ura 38-42 °C bitarteko tenperaturan ateratzen den tokian.

Deskripzio fisikoa

Sistemak ur beroa alferrik galtzea galarazten du. Milioi erdi ziklo baino gehiagotan probatua.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Palanka-txorrota edo txorrota termostatikoa ipintzeko aukera ematen duten instalazioei aplikatzekoa.
- Sistema aldatzeko ez dago oztoporik, erraza da.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak

9000 kartutxoak dituzten aginte bakarreako txorrota-serieei fabrika erantsiriko sistema. Erabilera erabateko segurtasuna eskaintzen du. Emaria mugatzeko sistemarekin bateragarria.

Fabrikatzailea

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak

MONOTECH, AQUANOVA, NEO, MITHOS serieak



Aquanova



Neo



Mithos

Txorrota berriak

Izen komertziala Roca aginte bakarrekoak, R44 kartutxodunak eta Ecodiskdunak

Teknologia-mota Emari-mugatzailea. Tenperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Emaria erdira murrizten duen kartutxodun aginte bakarreko txorrotak. Gailua 180 ° biratu behar da, eta orratzaren irekiera blokeatu egiten da. Horrekin batera, edo aparte, ur nahasiaren gehieneko tenperatura nahi den punturaino mugatzen da, gailua erloju-orratzen kontrako noranzkoan biratuz.

Deskripzio fisikoa Kartutxoa erraz bereizten da bere kolore berdeagatik. Aginte bakarreko txorrota konketarako, bideterako, bainu-dutxarako eta harraskarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Roca etxeko aginte bakarreko txorrota batzuek ura aurrezteko duten sistema; 1985 urteaz gerozkoetara ere moldatu daiteke.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak Gailu hori duten serieak: MÓDENA, MONOJET, MONODIN, VICTORIA PLUS y VICTORIA



R44 Ecodisk




Modena



Victoria Plus



Monodin



Victoria

Txorrota berriak

Izen komertziala Roca aginte bakarrekoak, R44 Plus kartutxodunak

Teknologia-mota Bi fasetako irekiera. Hotzeko irekiera. Tenperatura-mugatzaillea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50

Deskripzio teknikoa Hidrocontrol sistemako kartutxodun aginte bakarreko txorrotak. Sistema bi fasetan zabaltzen da. Txorrotak aurreko posizioan zabalitzean, aurrezteko eremuan nahastu gabeko ur hotza ateratzen du. Ezkerretara biratuta, berotuz doan ur nahasia ateratzen da.
Ur nahasiaren gehienezko tenperatura mugatzeko gailua ere badauka.

Deskripzio fisikoa Gailua erraz bereizten da berdearen gaineko kolore urdinagatik.
Aginte bakarreko txorrota konketa, bidet, bainu-dutxa eta harraskarako.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Roca etxeko aginte bakarreko txorrota batzuek ura aurrezteko duten sistema; 1985 urteaz gerozkoetara ere moldatu daiteke.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak Gailu hori duten serieak: M2 STAR konketa automatikoa, M2 STAR harraska tutu altukoa, LOGICA STAR konketa automatikoa, LOGICA STAR harraska tutu altukoa



R44 Plus



M2 Star konketa



M2 Star harraska



Logica Star konketa



Logica Star harraska

Txorrota berriak

Izen komertziala **Roca aginte bakarrekoak, R44 Star kartutxodunak**

Teknologia-mota Bi fasetako irekiera. Tenperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Hidrocontrol sistemako kartutxodun aginte bakarreko txorrotak. Aurrezteko emariaren eta kontsumo handiko emariaren guneak bereizteko aukera ematen dute, tope elastiko baten bidez. Tope horrek erresistentzia txiki bat jartzen du, orratza eremu batetik bestera pasatzeko. Ur nahasiaren gehienezko tenperatura mugatzeko gailua ere badauka.

Deskripzio fisikoa Gailua erraz bereizten da zuriaren gaineko kolore urdinagatik. Aginte bakarreko txorrota konketarako, bideterako, bainu-dutxarako eta harraskarako.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Roca etxeko aginte bakarreko txorrota guztiak ura aurrezteko duten sistema; 1985 urteaz gerozkoetara ere moldatu daiteke.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es


Modeloak Gailu hori duten serieak: SILVER SHADOW, SILVER SPIRIT, SILVER CROWN, MÓDENA, AMURA, M2, LOGICA, MONOJET-N, MONODIN TOP, MONODIN, VICTORIA PLUS, VICTORIA



R44 Star



Silver Crown



Silver Shadow



Monojet N



Amura N

Txorrota berriak

Izen komertziala **Tehsa Ecotel aginte bakarreko ekologikoak**

Teknologia-mota Hotzeko irekiera. Bi fasetako irekiera. Egurasbide zurrusta-haustekoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%65

Deskripzio teknikoa

Ur hotza irekitzeko aginte bakarrak: heldulekuak erditik ezkerraldera ematen du ur beroa. Bi denboratan irekitzeko sistema dute: txorrotak ibilbidearen erdialdean erresistentzia bat du, emariaren % 50 bakarrik ateratzeko; behin erresistentzia hori gainditutakoan, emariaren % 100 lortzen da. Konketa, bidet eta harrasketarako modeloek RST Long Life zurrusta-haustekoa ere badute.

Deskripzio fisikoa

Kromo distiratsuzko akabera. Metalezko heldulekua, letoi kromatuzko akabarekin. Aukeran konketarako, dutxarako, bainuontzirako, bideterako eta harraskarako, konketa-gainean edo apalean muntatuta.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Karea pilatzea eta jalkitzea ekiditen ditu zurrusta-haustekoak.

Fabrikatzailea


TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak

RST 13100, GEDUCH 13120C, GEBAÑO 13110C, GEBIDE 13105C, GEFREG 13165C, GEFREG 13180C (tutu birakari hutsa, funtzio biko –goi-presioko euria eta zurrusta ekologikoa– dutxa muntatuta)



RST 13100



GEDUCH13120C



GEBIDE13105C



GEFREG13165C



GEFREG13180C