

Komun-ontziak

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala EcoCYCLON Fominaya

Teknologia-mota Deskarga bikoitza.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Sakatzeko bi botoidun mekanismoa, deskarga partziala (3-4 litro) zein deskarga osoa (6-9 litro) erregulatzeko.

Deskripzio fisikoa Goreneko kalitateko polimero erabat birziklagarriez egina.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Jatorrizko instalazioa Roca, Gala edo Porsan etxeetako bada, oso azkar eta merke ordezkaten da.

Oharrak

Fabrikatzailea FOMINAYA, S.A. ~ Del Pla errepidea, zk.g. ~ 46117 ~ Bétera - Valentzia ~ Tf 96-160,06,51 Fax. 96-160,13,51 ~ correo@fominaya.com ~ www.fominaya.com

Modeloak



EcoCyclon

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **GroheDal Dual Flush deskarga-sistema**

Teknologia-mota Deskarga bikoitza.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%44 edo 60**

Deskripzio teknikoa Sakatzeko bi botoidun sistema. Botoi berdea sakatuta, 3 edo 4,5 litro bakarrik askatzen dira. Botoi zuria sakatuta, ur guztia, 6 edo 9 litro, askatzen da.

Deskripzio fisikoa Sakatzeko botoia integratuta.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak

Fabrikatzailea GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak



Dual Flush

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **GroheDal Start & Stop deskarga-sistema**

Teknologia-mota Deskarga-etendura.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60**

Deskripzio teknikoa Deskarga eteteko sistema. Botoia behin sakatuta, deskargatzen hasten da eta, bigarrenaz sakatuta, eten egiten da.
Bi deskarga-bolumenen artean aukeratu daiteke: 6 edo 9 litro.

Deskripzio fisikoa Sakatzeko botoia integratuta.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **MULTISHOWER tangetarako EKO-erreduktoreak**

Teknologia-mota Deskarga-erretentzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Uraren erdia gorde egiten du eta beste erdia presio handiagoz ateratzen. Horrela hondakin guztiak arrastatzen dira.

Deskripzio fisikoa Edalontzi-motako erreduktorea. Ura jasaten duen plastikoz egina.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Depositu baxuko tanga guztietara moldatu daiteke.

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak 305



Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **Roca D1P deskarga-mekanismo etengarrria**

Teknologia-mota Deskarga-etendura.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%25**

Deskripzio teknikoa Deskarga eteteko sistema. Botoia behin sakatuta, deskargatzen hasten da eta, bigarrenaz sakatuta, eten egiten da.

Deskripzio fisikoa Sakatzeko botoi goratua.

Instalazioa eta mantentzea - Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Tiragailu bidezko deskarga duten tanga gehienetan oso erraz muntatzen da. VICTORIA serieko komun-ontzian bakarrik desmuntatu behar da tanga.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Tanga zaharretan ura aurrezteko sistema.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak Mekanismoa onartzen duten Roca markako antzinako serieak: D1P: LIBERTY, VERONICA, MERIDIAN, DAMA, VICTORIA, ATLANTA, GÓNDOLA, AQUARIA



Roca D1P

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **RST WC-Stop**

Teknologia-mota Deskarga-etendura.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%70eraino**

Deskripzio teknikoa Tangatarako berrarmatze automatikorako mekanismoa. Tangako ur-irteera automatikoki ixten du, heldulekua askatzean edo sakatzeko botoiak askatzean. Mekanismoa engainatu egiten da presio-aldearen bidez. Deskargaren potentzia ez da galtzen, deskargatu beharreko ur-kopurua hautatzen duelako.

Deskripzio fisikoa Altzairu herdoilgaitzez egindako kontrapisuak eta finkatzeko malgukiak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Bi formatutan aukeran: hodi zentralerako besarkaderarekin eta heldulekutik zintzilik. Sakatzeko botoi- eta helduleku-sistemen %85 baino gehiagorentzat balio du.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 1726, RST 1736



RST 1726



RST 1736

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **Tehsa Mdesc2pkit**

Teknologia-mota Deskarga bikoitza.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%70**

Deskripzio teknikoa Sakatzeko bi botoidun sistema, komun-ontzien deskargetarako: deskarga partziala 2,5etik 5 litrorara bitartekoa eta deskarga osoa tanga metatutako ur guztia. 6 litrotik 12ra bitarteko tangetarako balio du.

Deskripzio fisikoa 6 litrotik 12ra bitarteko tangetarako gorputzak; 3 edo 6-9 litroko deskarga aukeran.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Joan-etorri handiko eraikinetarako gomendagarria. Existitzen den edozein mekanismorekin –aurrealdekoa, aldamenekoa eta/edo gainekoa– bateragarria.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak



Mdesc2pkit

Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala **Tehsapres127COM**

Teknologia-mota Itxiera automatikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%30**

Deskripzio teknikoa Komun-ontzietarako Presto etxeko edozein fluxumetro ordezkatzeko ekipamendua eta/edo gailua. Aurretiko kontsumoa aurrezteko balio du, tenporizazioaren eta deskarga-motaren arabera.

Deskripzio fisikoa Korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez egina.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Oso erraz aldatu daiteke. Presto 1000 erreferentzietarako baliagarria, bariazio guztietan.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak



Dauden kontsumo-elementuetarako egokitzapenak

Izen komertziala Wirquin MW

Teknologia-mota Deskarga bikoitza.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura 40.000 l/urte (4 laguneko familia)

Deskripzio teknikoa Komun-ontziak kable bidez deskargatzeko mekanismoa. Sakatzeko bi botoi ditu, erdia edo dena deskargatzeko.

Deskripzio fisikoa

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Kable bidezkoa denez edozein posiziotara egokitzen da. Roca modeloko haria du.

Fabrikatzailea WIRQUIN CALAF, S.L. ~ Sant Jaume hiribidea, 59 ~ 8280 ~ Calaf ~ 938681072 ~ wirquin@wirquincalaf.com ~ www.wirquin.com

Modeloak MW 2



MW 2

Tanga berriak

Izen komertziala **Roca D2D deskarga bikoitzeko (3/6 litro) mekanismoa**

Teknologia-mota Deskarga bikoitza.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40**

Deskripzio teknikoa Sakatzeko bi botoidun sistema. Botoi zirkularra sakatuta, 3 litro bakarrik deskargatzen dira. Bi botoiak batera sakatuta, 6 litro deskargatzen dira.

Deskripzio fisikoa Sakatzeko botoia integratuta.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Tanga berrietan ura aurrezteko sistema.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak VERANDA, AMERICA, LIBERTY, VERONICA, GEORGIA, SIDNEY, CIVIC, MERIDIAN, DAMA eta GIRALDA serieak. Aukera dago D2D mekanismoa muntatzeko D2Pa seriean muntatuta duten VICTORIA tangetan



Roca D2D

Tanga berriak

Izen komertziala **Roca D2P deskarga-mekanismo etengarria**

Teknologia-mota Deskarga-etendura.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%25**

Deskripzio teknikoa Deskarga eteteko sistema. Botoia behin sakatuta deskargatzen hasten da eta bigarrenaz sakatuta eten egiten da.

Deskripzio fisikoa Sakatzeko botoia integratuta.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Tanga berrietan ura aurrezteko sistema.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak VICTORIA seriea



Roca D2P

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 1000 ahokatzekoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **1,5 l/s-ko emaria.**

Deskripzio teknikoa Komun-ontzi arruntetarako, komun-ontzi turkiarretarako eta zabortegietarako fluxumetroa. Sakatzeko botoi bidez irekitzen da. 6 s-ko tenporizazioa. Gailu antisifonikoa.

Deskripzio fisikoa Horman ahokatua 3/4"-ko sartune arrarekin. Flexumetroaren gorputza letoi nikeleztatuzkoa. Landatzeko kutxa eta bitarteko finkapen-plaka, herdoiltzearen kontra babestutako altzairuz eginak. 1000 E modeloaren bereizgarria: sakatzeko botoia eta iristeko estalkia letoi kromatuzkoak. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Fluxumetroaren mekanismo osoa duen pistoi trukagarria.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto TC sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Fluxumetroaren sarreran beharrezko gutxieneko presio dinamikoa: 0,900 bar.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak 1000 A, 1000 E



Presto 1000A



Presto 1000E

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto 1000 hormakoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **1,5 l/s-ko emaria.**

Deskripzio teknikoa Komun-ontzi arruntetarako, komun-ontzi turkiarretarako eta zabortegietarako fluxumetroa. Errotuladun helduleku bidez irekitzen da. 6 s-ko tenporizazioa. Gailu antisifonikoa.

Deskripzio fisikoa Horman finkatua, 3/4"-ko sartune ar edo emeak dituela, modeloaren arabera. Letoi kromatuzko gorputza eta edergarria. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Fluxumetroaren mekanismo osoa duen pistoi trukagarria.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto TC sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Fluxumetroaren sarreran beharrezko gutxieneko presio dinamikoa: 0,900 bar.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak 1000 M, 1000 R



Presto 1000 M



Presto 1000 R

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto Eclair eta Presto Eyrem**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **1,5 l/s-ko emaria.**

Deskripzio teknikoa Komun-ontzi arruntetarako, komun-ontzi turkiarretarako eta zabortegietarako fluxumetroa. Sakatzeko botoi bidez irekitzen da. 6 s-ko tenporizazioa. Gailu antisifonikoa.

Deskripzio fisikoa Horman finkatua, 1 1/4"-ko sartune eta irteera arrak dituela. Letoi kromatuzko gorputza eta sakatzeko botoia. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Fluxumetroaren mekanismo osoa duen pistoi trukagarria. Eclair H modeloak sakatzeko botoi gerontologikoa du, epoxy berdez estalia; Eyrem modeloa errotularen bidez irekitzen da.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto TC sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.


Oharrak Fluxumetroaren sarreran beharrezko gutxieneko presio dinamikoa: 1 bar. Itxeko giltza erabiltzea gomendagarria da aparatu bakoitzari bere mantentzea egiteko.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com


Modeloak ECLAIR, ECLAIR H, EYREM



Eclair



Eclair H



Eyrem

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto elektronikoa: palanka-txorrota optiko-elektronikoa 55200**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50. 1,5 l/s-ko emaria.1 barreko presioa.

Deskripzio teknikoa

Komun-fluxumetro ahokatua. Infragorri aktiboen detektagailua dauka. Sarearen bidez edo pila bidez elikatzen da. Sistema elektronikoak huts eginez gero, eskuz eragiteko aukera du. Komuna erabili eta 5 s-ra eta komunetik jaikitzean deskargatzen du, baita botoia eskuz sakatzean ere (kasu horretan sistema elektronikoa 15"-ra aktibatuko da berriro). Deskarga arrunta 9 litrokoa da; ixteko giltza eta garbiketa-denbora erregulatuz gero, 6 litroko deskarga lortu daiteke.

Deskripzio fisikoa

Altzairu herdoilgaitzezko kutxa eta letoi kromatuzko sakatzeko botoia.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Honako osagarri hauek ditu: entxufe-goma, hodi kurbatu kromatua eta komun-ontziak lotzeko errakorea.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

7100, 7200



Presto 7100

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto TC ekintza bandalikoen kontrakoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadorekunak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **1,5 l/s-ko emaria.**

Deskripzio teknikoa Errotuladun helduleku bidez irekitzen den komun-fluxumetroa. 6 s-ko tenporizazioa. Gailu antisifonikoa.

Deskripzio fisikoa Trenkadaren bidez finkatua 3/4"-ko sartune ar edo emearen bidez, modeloaren arabera. Letoizko gorputza eta heldulekua. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Fluxumetroaren mekanismo osoa duen pistoi trukagarria.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Txorrotak zerbitzuan jarri aurretik, edozein direla ere, ezinbestekoa da hodiak erabat purgatzea.
- Iragazki-junturez edo ixteko giltzez hornitutako txorrotetan, ezinbestekoa da horiek erabiltzea.
- Zerbitzuan jarri eta berehala, funtzionatzeko arazoak izanez gero, mekanismoa atera eta txorrotako urez garbitzea gomendatzen da.
- Erabili gabe eta tenperatura hotzean denboraldiak igaro eta gero, hodiak purgatu eta mekanismoa desmuntatzea gomendatzen da.
- Estaldura kromatua xaboi-urez soilik garbitu behar da; kare-inkrustazioak kentzeko deskaltzifikatzaile komertzialak erabili daitezke.

Oharrak TC sakatzeko botoiarekin eta bistako edo landatutako letoi kromatuzko edergarriarekin aukeran.

Fabrikatzailea PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com


Modeloak 1000 M TC, 1000 R TC



Presto 1000 M TC



Presto 1000 R TC



Sakagailu ageria



Landatzeko sakagailua

Txorrota bereziak

Izen komertziala Ramón Soler Tempoflux 761 3/4"-koa

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

72 l/min-ko emaria (2 barreko presioa)

Deskripzio teknikoa

Ixte automatikoko fluxumetro tenporizadoreduna.
7 segundo inguruko tenporizazioa.
Gailu antisifonikoa.

Deskripzio fisikoa

Kartutxo trukagarrian integratutako mekanismoa.

Instalazioa eta mantentzea

- Ikusi Tempostop sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.
- Tempoflux WCak ez dira landatu behar, atzeko arteka libre utzi behar baita airea sartzeko.

Oharrak

Instalazio publikoetarako gomendagarria.
Aholkatutako gutxieneko presioa: 2 bar.

Fabrikatzailea

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak



Tempoflux 761

Txorrota bereziak

Izen komertziala Ramón Soler Tempostop WC 1 1/4"-koa

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

90 l/min-ko emaria (1,5 barreko presioa)

Deskripzio teknikoa

Ixte automatikoko Tempostop komun-txorrota.
7 segundo inguruko tenporizazioa.
Gailu antisifonikoa.

Deskripzio fisikoa

Kartutxo trukagarrian integratutako mekanismoa.

Instalazioa eta mantentzea

- Ikusi Tempostop sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.
- Tempostop WCak ez dira landatu behar, atzeko arteka libre utzi behar baita airea sartzeko.

Oharrak

Instalazio publikoetarako gomendagarria.
Aholkatutako gutxieneko presioa: 1,5 bar.
Tempostop WC lapurreten aurkako modeloa ukeran.

Fabrikatzailea

INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~
93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak

TEMPOSTOP WC 760, TEMPOSTOP WC Anti- robo 763



Tempostop WC 760



Tempostop WC 763