

Pixatokiak

Txorrota bereziak

Izen komertziala ARU tenporizadoredun pixatokietarakoak

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Sakatzeko botoi bidez irekitzen diren pixatoki orotarako txorrota-modeloak. 6tik 8 segundora bitarteko tenporizazioa.

Deskripzio fisikoa Armazoi trukagarria, tenporizazio-mekanismoa barne hartzen duena (fabrikan erregulatua). Letoi kromatuzko eraikuntza sendoa. Letoi kromatuzko ezkutua duela hornitzen da. Ur-sarearekin 1/2" G-ko hari arraren bidez lotzen da.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Sakatze arineko modeloak aukeran.
Pixatoki-modelo ohikoenen arabera diseinaturiko loturak erabiltzea komeni da.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110
~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~
www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 200.01, 200.02, 200.04



200.01



200.02



200.04

Txorrota bereziak

Izen komertziala **ARUtronic fluxumetro elektronikoa 200.09 pixatokirako**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoa. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Pixatokitarako fluxumetro elektronikoa, eraikuntza trinkokoa; infragorrien sentsorea du. Bateriaz dabil (6 V, 4 x 1,5 V). 2tik 20 segundora bitarteko deskarga-denbora; egokitu egin daiteke. Deskarga erabili ostean hasten da, pertsonak alde egiten duenean. Eremu horretan gutxienez 5 segundo egin behar dira. Gutxienez egunean behin deskargatzen du.

Deskripzio fisikoa Ur-sartuneak G 1/2" A haria, ixteko balbula eta altzairu herdoilgaitzezko iragazkia ditu.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak



200.09

Txorrota bereziak

Izen komertziala **GroheDal elektronikoa**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

2/6 litroko deskarga egokigarria.

Deskripzio teknikoa

Pixatokitarako deskarga-fluxumetro elektronikoa; ukitu gabe martxan jartzeko sistema du.
Zuzenean sarera konektatuta edo 9/6 volteko bateria bidez dabil.
Pertsona eta zerbitzu bakoitzeko deskarga bakarra. Garbitzeko deskarga 24 orduan behin.
Ixteko giltza du.

Deskripzio fisikoa

Aukeran ekingiza bandalikoan aurkako radar elektronikoa ikusezina duen modeloa.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea

GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak



Bistua



Landatua

Txorrota bereziak

Izen komertziala GroheDal temporizadoreduna

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

2/6 litroko deskarga egokigarria.

Deskripzio teknikoa

Pixatokitarako deskarga-fluxumetro tenporizadoreduna; emaria unean bertan erregulatzeko aukera ematen du.

Deskripzio fisikoa

Aukeran ageriko modeloa eta landatutako eragingailua duena.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea

GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak

Fluxor RONDO eta landatuak



Bistua



Landatua

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Nofer SanTec Multi**

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

Deskarga nagusia, 0,3tik 0,7 l/s-rako emariarekin, 1-10 s.

Deskripzio teknikoa

Ukipenik gabeko pixatoki-kontrol individuala; infragorri bidez dabil. 9 V-eko pila bidez edo 230 V-eko sare-tentsioz dabil. 1 segundoko aurre-deskarga eskakizunaren arabera, azken deskargatik 5 minutu baino gehiago igaro badira (sareko modeloak bakarrik). 24 orduetik behin automatikoki deskargatzen du.

Deskripzio fisikoa

Instalazio ahokatua, aurre-instalazioko kutzarekin. Akabera kromatuak eta zuriak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Infragorrien sentsorea oihal leunez garbitu behar da.

Oharrak

Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea

NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak

7105/C, 7105/B, 7106/C, 7106/B



SanTec Multi

Txorrota bereziak

Izen komertziala Nofer SanTec Ultra

Teknologia-mota Txorrota elektronikoa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Infragorritz dabilen pixatokitirako kanpo-kontrol individuala. 9 V-eko pila bidez dabil. 24 ordutik behin automatikoki deskargatzen du.

Deskripzio fisikoa Akabera kromatuak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Oso erraz instalatu daiteke beste eskuzko edozein aginteren lekuan.
- Infragorrien sentsorea oihal leunez garbitu behar da.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea NOFER ~ Fama hiribidea, 118. ~ 08940 ~ Cornellá del Llobregat (BARTZELONA). ~ 94 4742423 ~ nofer@nofer.com ~ www.nofer.com

Modeloak 7107



SanTec Ultra

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto 12 eta 312 serietakoa

Teknologia-mota Txorrota tenporizadorekunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

9 l/min-ko emari egokigarria.

Deskripzio teknikoa

Sakatzeko botoi bidez irekitzen diren zutikako eta hormako pixatokitarako txorrotak. 6 s +/- 2 s-ko tenporizazioa. Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du.

Deskripzio fisikoa

Horman finkatuta, 1/4"-ko sartune ar bikoitzak edo 1/2"-ko eme bikoitzak dituela, modeloaren arabera. Ageriko instalazioa. Gorputza, sakatzeko botoia eta edergailua letoi kromatuzkoak dira. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Txorrotaren mekanismo osoa duen buru trukagarria.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ikusi Presto TC sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

12, 12 A, 312, 312 A



Presto 12



Presto 12 A



Presto 312



Presto 312 A

Txorrota bereziak

Izen komertziala Presto elektronikoa: palanka-txorrota optiko-elektroniko pixatokirakoa

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

Pixatoki bakuna. 10 l/min (Mugatzaile automatikoarekin). Sifoi-pixatokia: 18 l/min.

Deskripzio teknikoa

Ahokatutako pixatokiaren fluxumetroa; infragorri aktiboak detektatzen ditu. Sare edo pila bidezko elikadura. Irekiera-denboran 5 programazio-aukera: aurregarbiketa, aurregarbiketarik ez, urberritze estandarra, urberritze ekonomikoa, garbiketa.

Deskripzio fisikoa

Horman finkatua, ekintza bandalikoaren aurkako sistemaz, eta hormari lotzeko bitarteko plaka du. Akaberrak:: kromatu matea edo Epoxya.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Osagarriekin erraz egokitzekoa edozein motara.

Oharrak

Ageriko edo hormako modeloa aukeran (izen bera). 12, 12A, 312 eta 312A modeloekin trukagarria. Pixatoki mota bakoitzaren araberakoa da erabilera-emaria.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak

55300, 55350



Presto 55300



Presto 55350

Txorrota bereziak

Izen komertziala **Presto TC ekintza bandalikoan kontrakoa eta 27 seriekoa**

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoredunak. Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

9 l/min-ko emari egokigarria.

Deskripzio teknikoa

Sakatzeke botoi bidez irekitzen diren pixatokitako txorrotak. 6 s +/- 2 s-ko tenporizazioa. Emaria erregulatzeko gailua dute buruan; zerbitzu-presioaren arabera uraren sarrera-sekzioa aldatzeko aukera ematen du.

Deskripzio fisikoa

Trenkadan zehar edo ahokatuta finkatua, 1/2"-ko sartune bikoitz arren edo 1/2"-ko sartune bikoitz emeen bidez, modeloaren arabera. Letoizko gorputza eta sakatzeko botoia. Barruko piezak korrosioaren eta kare-inkrustazioen aurkako materialez eginak. Txorrotaren mekanismo osoa duen buru trukagarria. Bereizgarri berdea.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Txorrotak zerbitzuan jarri aurretik, edozein direla ere, ezinbestekoa da hodiak erabat purgatzea.

- Iragazki-junturez edo itxeko giltzez hornitutako txorrotetan, ezinbestekoa da horiek erabiltzea.
- Zerbitzuan jarri eta berehala, funtzionatzeko arazoak izanez gero, mekanismoa atera eta txorrotako urez garbitzea gomendatzen da.
- Erabili gabe eta tenperatura hotzean denboraldiak igaro eta gero, hodiak purgatu eta mekanismoa desmuntatzea gomendatzen da.
- Estaldura kromatua xaboi-urez soilik garbitu behar da; kare-inkrustazioak kentzeko deskaltzifikatzaile komertzialak erabili daitezke.

Oharrak

Ageriko eta landatutako letoi kromatuzko sakatzeko botoi-edergarria aukeran. Norbaitek sakatzeko botoia nahita blokeatzen duenean ura irten ez dadin txorrota bat-batean ixten duen sistema dute S modeloek.

Fabrikatzailea

PRESTO IBÉRICA, S.A. ~ Príncipe de Vergara, 13. ~ 28001 ~ MADRIL ~ 91 5782575 ~ informacion@prestoiberica.com ~ www.prestoiberica.com

Modeloak


Horman finkatzeko modelook: 212 TC, 212 TC S, 227 TC, 227 TC S
Ahokatutako modeloa: 27



Presto 212 TC



Presto 227 TC



Presto 27

Txorrota bereziak

Izen komertziala Ramón Soler Tempostop 1/2"-ko pixatokia

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50-70

Deskripzio teknikoa Itxiera automatikodun Tempostop txorrota pixatokirakoa. 7 segundo inguruko tenporizazioa. 9 l/min-ko emari-oinarria (3 bar; 3 l/min-ko gutxieneko emaria, 19,8 l/min-ko gehienezko emaria).

Deskripzio fisikoa Kartutxo trukagarrian integratutako mekanismoa. Emaria ur-jarioa eten gabe erregulatzekoa.

Instalazioa eta mantentzea Ikusi Tempostop sistemaren instalazio- eta mantentze-aholkuak.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak TEMPOSTOP 777 zuzena, TEMPOSTOP 778 eskuairakoa, TEMPOSTOP 771 landatzekoa



Tempostop 777



Tempostop 778



Tempostop 771

Txorrota bereziak

Izen komertziala Roca Sprint

Teknologia-mota Txorrota tenporizadoreduak.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Txorrota soilak edo nahasleak, sakatzeko botoiaz eragitekoak, itxiera automatiko tenporizatua eta emari mugatua dutenak. 10 eta 20 s bitarteko tenporizazioa (3 bar), modeloaren eta erabileraren arabera. Emariak 8 eta 30 l/min bitartekoak.

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.


Oharrak Lokal publikoetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak SPRINT pixatokirakoa



Txorrota ageria



Txorrota landatzea

Txorrota bereziak

Izen komertziala Soltronic fluxumetroa Ramón Soler

Teknologia-mota Txorrota elektronikoak. Deskarga presurizatua.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %65

Deskripzio teknikoa Pixatokitako fluxumetro elektronikoa; 1,5 V-eko bateria bidez funtzionatzen du. 2tik 20 segundora bitarteko deskarga-denbora; egokitu egin daiteke. Deskarga-emaria: 0,3 l/s-koa 1 barreko presioarekin eta 0,5 l/s-koa 5 barrekoarekin. Garbitzeko deskarga egunean behin.

Deskripzio fisikoa Kalitate handiko kromozko akaberak. Ur-sartuneak G 1/2" A haria, ixteko balbula eta altzairu herdoilgaitzezko iragazkia ditu.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Gutxieneko mantentzea: erraz ordezkatzeko moduko ohiko bateria alkalinoak.

Oharrak Instalazio publikoetarako gomendagarria. Hainbat eratako pixatokitarako loturarekin.

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net

Modeloak SOLTRONIC 7103, 7104, 7105, 7106



Soltronic 7103